

RADEX UMA TAPE – тонкая прозрачная двусторонняя клеящая лента на основе полиэфира обладает высокой устойчивостью к сдвигу и износостойкостью. Изготовлена из высококачественных материалов, устойчивых к воздействию бензина, масел, растворителя, ультрафиолетового излучения, воды и температуры до +120°C. Совместима с заводскими и ремонтными лакокрасочными материалами. Предназначена для установки и виброустойчивого закрепления декоративных накладок, молдингов, эмблем и т.п. на кузове автомобиля.

ОСОБЕННОСТИ:

- Тонкая и прочная
- Удобна в работе
- Устойчива к воздействию масел и растворителей
- Хорошо фиксируется

Артикул	Размер	Упаковка
110212	12 мм x 25 м	1/10 шт
110219	19 мм x 25 м	

ПРИМЕНЕНИЕ:

Очистите поверхность от пыли и грязи. Наклейте ленту к поверхности с нажатием, так как применяемый на ней клей чувствителен к давлению. Заявленные рабочие характеристики ленты достигаются через 24 часа после ее приклеивания к поверхности и при температуре +23°C.

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВЫ:

Основа	Полиэфирная пленка
Толщина	0,2 мм
Цвет	Прозрачный красный
Предел прочности на разрыв	30 Н/25мм
Температура использования	От -20 до +60°C
Термостойкость	До +120°C

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛЕЯ:

Тип клея	Акриловый	
Адгезия нержавеющая сталь	20 мин	32 Н/25мм
	24 ч	41 Н/25мм
Сопrotивляемость растворителю	Очень хорошая	
Сопrotивляемость влаге	Отличная	
Сопrotивляемость УФ лучам	Отличная	

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Температура хранения от +15 до +30°C. Избегать попадания жира, пыли и грязи.

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:

Избегать попадания в окружающую среду. Обратиться за специальными инструкциями к паспорту безопасности.