

RADEX ROLL FILM – маскирующая прозрачная полиэтиленовая пленка в рулоне, обладающая электростатическим зарядом, улучшающим притягивание к поверхности. Пленка предназначена для профессионального применения, маскирования деталей кузова, не подлежащих окраске. Благодаря специальной обработке внешней стороны полимерная пленка прекрасно удерживает слой краски, а также опыл и избавляет от необходимости дополнительного маскирования бумагой поверхностей, прилегающих к зоне окраски. Особенностью пленки является способность исключить «отшелушивание» лакокрасочных материалов с поверхности под воздействием сжатого воздуха. Маскирующая пленка легко режется, что обеспечивает легкое и быстрое маскирование.

ROLL FILM PURPLE

Артикул	Размер	Упаковка
660011	4 x 150 м	1 рулон

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал	Полиэтилен высокого давления HDPE
Толщина	15 мкм
Цвет	Пурпурный
Термостойкость	До +90°C
Особенность	Допускает маскирование влажного автомобиля

ROLL FILM MF-4200 11 МКМ

Артикул	Размер	Упаковка
660010	4 x 200 м	1 рулон

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал	Полиэтилен высокого давления HDPE
Толщина	11 мкм
Цвет	Белый прозрачный
Термостойкость	до +80°C

ROLL FILM 10 МКМ

Артикул	Размер	Упаковка
660016	4 x 200 м	1 рулон
660013	5,5 x 150 м	
660018	5 x 200 м	

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал	Полиэтилен высокого давления HDPE
Толщина	10 мкм
Цвет	Белый прозрачный
Термостойкость	до +80°C

ROLL FILM 8 МКМ

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	УПАКОВКА
660015	4 x 200 м	1 рулон
660017	5 x 200 м	

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал	Полиэтилен высокого давления HDPE
Толщина	8 мкм
Цвет	Белый прозрачный
Термостойкость	до +80°C

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ:

Поместить пленку в специальный диспенсер.

Разместить диспенсер с пленкой спереди или сзади автомобиля.

Размотать пленку по центру кузова автомобиля.

Развернуть пленку с обеих сторон, потянув за нижний край.

Пленку необходимо располагать обработанной стороной, удерживающей опыл, вверх. Для этого на пленке нанесена надпись «This side up/ Верх».

После нанесения пленки на поверхности вырезать специальным ножом арт. 660014 области зоны ремонта и дополнительно зафиксировать края пленки малярной лентой.

После применения необходимо незамедлительно убрать пленку с поверхности автомобиля.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в чистом, сухом и хорошо вентилируемом месте при температуре от +10°C до +30°C и относительной влажности не более 50%.

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:

Избегать попадания в окружающую среду. Обратиться за специальными инструкциями к паспорту безопасности.