

Шпатлевка наполняющая SOFT CE

Артикул	10100180
Вес	1,8 кг
Упаковка	1/6 шт
Цвет	желтый
Плотность	1,9 г/см ³



Подготовка поверхности:

Перед нанесением поверхность должна быть очищена, высушена, отшлифована и обезжирена



Смешивание:

2–3% по весу отвердителя
Не рекомендуется использовать при температуре ниже 15°C



Жизнеспособность:

3–5 мин при 20°C



Воздушная сушка:

15–30 мин в зависимости от температуры окружающей среды



Дальнейшая обработка:

Абразивами P80–P320
(при промежуточном шлифовании соблюдать «шаг сто»)



12 мес

Экономичная двухкомпонентная шпатлевка полиэфирная SOFT CE. Отличительной особенностью этой шпатлевки является легкость в нанесении и обработке.

Оптимальная комбинация таких свойств, как твердость, гладкая и непористая поверхность, дают возможность использовать шпатлевку SOFT CE в качестве как наполняющей, так и финишной.

Особенности:

Подходит для машинного и ручного шлифования

При необходимости устранения глубоких дефектов наносить в несколько слоев

Не забивает абразивный материал

Поверхности, пригодные для нанесения: стали различных типов, включая оцинкованную, алюминий и его сплавы, стеклопластики, дерево, бетон, заводские/ремонтные покрытия. Шпатлевка может наноситься на голый металл или EP.

