

Арт. 170404

## Наименование материала

Radex® Паста для защиты блеска Protective Glaze

## Описание материала

Radex® Густая паста желтого цвета на основе воска пальмы Карнауба для защиты блеска лакокрасочного покрытия

## Назначение

Radex® Паста для защиты блеска предназначена как для профессионального, так и для любительского применения. Наносится вручную при помощи полировальной салфетки, либо орбитально-эксцентриковой шлифовальной машинкой с использованием полировального круга для неабразивных паст RADEX RDE 03. После нанесения необходимо выждать около 1 мин и легким движением удалить излишки пасты при помощи полировальной салфетки. Придает поверхности глубокий блеск и обеспечивает долговременную защиту лакокрасочного покрытия от агрессивного воздействия окружающей среды.

## Выпускаемые формы и размеры

|                     |   |
|---------------------|---|
| Пластиковая бутылка |   |
| Емкость, (л):       | 1 |
| Упаковка, (шт.):    | 6 |

## Инструкция по применению

Хорошо встряхнуть. Наносить пасту на холодную поверхность. Дать подсохнуть в течении 1 мин., затем удалить излишки чистой, сухой салфеткой. Для использования вручную или с орбитально-эксцентриковой шлифовальной машинкой (в последнем случае рекомендуется использовать черный полировальный круг RDE 03). Рекомендуется полностью обрабатывать один участок, затем переходить к следующему.

## Характеристики

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Внешний вид                                     | Густая жидкость желтого цвета |
| Плотность, г/л                                  | 995 - 1010                    |
| Содержание летучих органических соединений, г/л | Не более 250                  |
| рН  | 7-9                           |
| Вязкость, с Пуаз                                | 8000 - 16000                  |
| Содержание летучих веществ, %                   | Не более 90                   |

## **Основные свойства**

Обеспечивает высокий глянец и долгосрочную защиту поверхности

Легко наносится и удаляется с поверхности

Не разбрызгивается при машинном полировании

## **Условия и срок хранения**

Не допускать замораживания при хранении и транспортировке. Хранить и транспортировать при температуре от +5°C до +30°C. Материал, вплоть до применения, рекомендуется хранить в заводской упаковке в вертикальном положении. Дата производства указана на дне бутылки. При соблюдении данных условий срок хранения составит 2 года с даты производства.

## **Правила техники безопасности**

Не вдыхать пары.

Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.

Избегать попадания на кожу и в глаза.

В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью.

При попадании на кожу промыть немедленно большим количеством воды с мылом. При попадании внутрь не провоцировать рвоту, немедленно обратиться за медицинской помощью и предъявить бутылку или этот технический бюллетень.

Избегать попадания в окружающую среду. Обратиться за специальными инструкциями к паспорту безопасности.