

### FM = FOR METALLICS

RADEX БИНДЕР ДЛЯ МЕТАЛЛИКОВ – применяется в качестве основы для получения эмалей типа «металлик» и «перламутр». Рекомендуется при окраске методом плавного перехода для выравнивания цветового оттенка. Сохраняет тиксотропность базового материала.

### ПРЕИМУЩЕСТВА/ОСОБЕННОСТИ:

- Обеспечивает качественный ремонт за счет правильного позиционирования эффектных частиц
- Поддерживает тиксотропность базового материала, снижает расходы
- Незаменим при локальном ремонте

Артикул	Объем	Упаковка
820173	3 л	1/4 шт
820170	5 л	1/4 шт

### ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Мутноватый белый
Плотность	0,95 г/см <sup>3</sup>
Сухой остаток	30%±10 масс. %

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: ПИКТОГРАММЫ



#### ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ:

Разбавить до необходимой вязкости, в зависимости от типа работ



#### ВЯЗКОСТЬ:

DIN4 (+20°C) = 48 ±5 с

### СРОКИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить при температуре от -40 до +40 °С не более 2 лет, в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей.

### ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:

Не вдыхать. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Избегать попадания на кожу и в глаза. Использовать средства индивидуальной защиты глаз, органов дыхания и кожи. В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью.

Избегать попадания в окружающую среду. Обратиться за специальными инструкциями к паспорту безопасности.