

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

БИНДЕР ДЛЯ МЕТАЛЛИКОВ

RADEX BINDER FM



FM = FOR METALLICS

RADEX БИНДЕР ДЛЯ МЕТАЛЛИКОВ – применяется в качестве основы для получения эмалей типа «металлик» и «перламутр». Рекомендуется при окраске методом плавного перехода для выравнивания цветового оттенка. Сохраняет тиксотропность базового материала.

ПРЕИМУЩЕСТВА/ОСОБЕННОСТИ:

- Обеспечивает качественный ремонт за счет правильного позиционирования эффектных частиц
- Поддерживает тиксотропность базового материала, снижает расходы
- Незаменим при локальном ремонте

| Артикул | Объем | Упаковка |
|---------|-------|----------|
| 820170 | 5 л | 1/4 шт |

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Цвет | Мутноватый белый |
| Плотность | 0,92 – 0,95 г/см ³ |
| Массовая доля нелетучих веществ | Не менее 20% |

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: ПИКТОГРАММЫ



ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ:

Разбавить до необходимой вязкости, в зависимости от типа работ



ВЯЗКОСТЬ:

DIN4 (+20°C) = 90 с

СРОКИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить при температуре от -40 до +40 °С не более 2 лет, в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей.

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:

Не вдыхать. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Избегать попадания на кожу и в глаза. Использовать средства индивидуальной защиты глаз, органов дыхания и кожи. В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью.

Избегать попадания в окружающую среду. Обратиться за специальными инструкциями к паспорту безопасности.