

# GRAVIHEL 2:1 2K бесцветный лак

21

ЛАК

арт.	степень глянца	упаковка
40195404	лак	4*5 л
40195503	отвердитель	2*2,5 л

GRAVIHEL 2:1 Бесцветный лак обладает высокой механической и химической стойкостью, быстро сохнет и удобен в использовании, не требует разбавления.

Тип:	акрил
Вязкость:	22–27 сек
Плотность основного продукта:	0,942–0,946 кг/л
VOC:	2004/42/II B(e) (840) 540 VOC готовые к использованию (г/л)= макс.540



2:1 GRAVIHEL 2K бесцветный лак  
GRAVIHEL 2K отвердитель для бесцветный лак  
Смешивание по объему  
Срок жизни / 20°C = 4 ч



15–17 сек.



1,3 мм  
2–2,5 бар  
(в зависимости от типа распылительного устройства)  
2 слоя = 50 – 60 мкм



между слоями 5–10 мин / 20°C  
перед сушкой в ОСК 10–15 мин / 20°C



сушка = 16 ч / 20°C  
полное высыхание = 30 мин / 60°C + 30 мин / 20°C



8–12 мин на коротких волнах  
Расстояние до детали: 70 - 80 см



Срок хранения в оригинальной упаковке: 5 лет