

Высококачественная быстросохнущая аэрозольная эмаль в аэрозольном исполнении.

Широко применяется для окраски автомобильных кузовов, велосипедов и различных металлических поверхностей.

### ПРЕИМУЩЕСТВА/ОСОБЕННОСТИ:

- Готов к применению
- Обладает высокой атмосферостойкостью

### ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед применением тщательно встряхнуть.

Условия работы: температура от +10°C и относительная влажность до 75%.

| Артикул        | Объем                          | Упаковка |
|----------------|--------------------------------|----------|
| В ассортименте | Общий 520 мл<br>Рабочий 400 мл | 1/12 шт  |

### ПОДЛОЖКИ:

2К грунт-наполнитель, 1К грунт-наполнитель.

### ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ:

Очистить поверхность, используя очиститель силикона.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: ПИКТОГРАММЫ

|                                                                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ТЩАТЕЛЬНО ВСТРЯХНУТЬ 3 МИН                                                         |
|  | НАНЕСЕНИЕ:<br>2 – 3 слоя                                                           |
|  | ВРЕМЯ СУШКИ ПРИ +20°C:<br>Межслойная выдержка: 10 – 15 мин<br>Сушка: 10 – 12 часов |
|  | ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ/ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА:<br>Не требуется                         |
|  | ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ ПЕРЕВЕРНУТЬ И ВЫПУСТИТЬ ОСТАТКИ МАТЕРИАЛА                          |

### СРОКИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в сухом прохладном месте вдали от источников огня и тепла не более 5 лет. Избегать попадания прямых солнечных лучей.

### ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:

Не вдыхать. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. См. паспорт безопасности по данному наименованию.