

Высококачественный 1К Праймер для пластика в аэрозольном исполнении, усиливающий адгезию лакокрасочных материалов ко всем видам автомобильных пластиков. Содержит металликовый пигмент для контроля процесса нанесения.

### ПРЕИМУЩЕСТВА/ОСОБЕННОСТИ:

- Готов к применению
- Отличная адгезия ко всем автомобильным пластикам
- Быстро сохнет
- Содержит металликовый пигмент для контроля процесса нанесения

### ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед применением тщательно встряхнуть.

Условия работы: температура от +10°C и относительная влажность до 75%.

АТИКУЛ	ЦВЕТ	ОБЪЕМ	УПАКОВКА
400509	Прозрачный с серебристыми частицами	Общий 520 мл Рабочий 400 мл	1/12 шт


### ПОДЛОЖКИ:

Все пластики, используемые в автомобилестроении известные в настоящий момент, стеклопластики. Не подходит для полиэтилена.

### ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ:

Очистить поверхность, используя очиститель силикона.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: ПИКТОГРАММЫ

	ТЩАТЕЛЬНО ВСТРЯХНУТЬ 3 МИН
	НАНЕСЕНИЕ: 1 – 2 тонких слоя = 3 – 5 мкм
	ВРЕМЯ СУШКИ ПРИ +20°C: Межслойная выдержка: 3 – 5 мин Сушка: 10 – 15 мин
	ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ/ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА: Шпатлевка для пластика, грунты-наполнители или все финишные покрытия в случае небольшой площади ремонта.
	ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ ПЕРЕВЕРНУТЬ И ВЫПУСТИТЬ ОСТАТКИ МАТЕРИАЛА

### СРОКИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в сухом прохладном месте вдали от источников огня и тепла не более 5 лет. Избегать попадания прямых солнечных лучей.

### ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:

Не вдыхать. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. См. паспорт безопасности по данному наименованию.