

Аэрозольный полупродукт содержит смесь сжатого газа с оригинальным разбавителем для последующего заполнения практически любыми лакокрасочными материалами при помощи специального оборудования – ручного и автоматического. Заправка в баллон производится при помощи профессионального оборудования подготовленным специалистом.

ОСОБЕННОСТИ:

- Общий объем баллона 520 мл, рабочий объем 400 мл
- Вес заправляемого продукта не должен превышать 100 г
- На баллоне предусмотрено место для собственной маркировки

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед применением тщательно встряхнуть.

Условия работы: температура от +10°C и относительная влажность до 75%.

Артикул	Объем	Упаковка
400500	520 мл	1/12 шт

ПОДЛОЖКИ:

См. рекомендации на заправленный продукт

ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ:

Очистить поверхность, используя очиститель силикона.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: ПИКТОГРАММЫ

	Заправка в баллон производится при помощи профессионального оборудования подготовленным специалистом. Вес заправляемого продукта не более 100 г
	ТЩАТЕЛЬНО ВСТРЯХНУТЬ 3 МИН
	НАНЕСЕНИЕ ВРЕМЯ СУШКИ Смотреть рекомендации на заправленный продукт
	ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ ПЕРЕВЕРНУТЬ И ВЫПУСТИТЬ ОСТАТКИ МАТЕРИАЛА

СРОКИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в сухом прохладном месте вдали от источников огня и тепла. Срок годности полупродукта не более 5 лет. Избегать попадания прямых солнечных лучей.

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:

Не вдыхать. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. См. паспорт безопасности по данному наименованию.