

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
Ацетон	ACE10	10 л
Растворитель Р-5	RAS510	10 л

Растворитель Р-5 предназначен для разбавления лакокрасочных материалов на основе поливинилхлоридных хлорированных смол ПСХ ЛС и ПСХ ЛН, каучуков, эпоксидных, полиакриловых, кремнийорганических смол и иных пленкообразующих веществ.

Может быть использован для промывания и очистки лакокрасочных инструментов и оборудования.

Применение:

Разбавление краски до необходимой консистенции: добавить растворитель в емкость согласно рекомендациям на основной продукт.

Ацетон применяется для промывания лакокрасочных инструментов и очистки лакокрасочного технического оборудования.

Может быть использован для разбавления морилки.

Применение:

Промывание и очистка инструментов и технического оборудования: протереть инструмент ветошью и промыть для удаления остатков растворителя.



Промышленная безопасность

Из-за наличия легколетучих и легковоспламеняющихся растворителей в продукте следует обеспечить надлежащую вентиляцию в цехах и избегать открытого пламени, высокой температуры и искр. Во время нанесения необходимо использовать рабочую одежду, средства индивидуальной защиты: защитные очки, маски и перчатки. При попадании на кожу – смыть проточной водой с мылом. При проглатывании обратитесь за медицинской помощью. Покраска должна проводиться в проветриваемых помещениях. В производственных помещениях необходимо строго избегать контакта пищевых продуктов и напитков с материалами. Работники, страдающие аллергией на химические вещества, не должны допускаться к использованию данных материалов. Легко воспламеняющаяся жидкость, хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления и электрических устройств.

Условия хранения

Продукт необходимо хранить в чистой сухой не вскрытой упаковке вдали от солнечных лучей при температуре от 5 до 30°C и влажности до 50%. Не складировать тару более чем в 2 ряда. Гарантийный срок хранения согласно законодательству Российской Федерации на весь ассортимент ЛКМ составляет 1 год.

При соблюдении температурных условий срок хранения не вскрытых водных материалов, морилок – 3 года.