

Арт 500125/500198/500400/500402

Наименование материала

Radex® Шлифки без пылеотвода.

Описание материала

Ручной инструмент для шлифования "по-сухому" без пылеотвода для различных поверхностей. Исключительная функциональность, идеально ровная рабочая поверхность, эргономика, высококачественные материалы и эксклюзивный дизайн – это отличительные свойства шлифков без пылеотвода Radex. Для крепления абразивных материалов в полосках используется система "крючок - петля" ("липучка").

Назначение

Ручной инструмент для шлифования "по-сухому" без пылеотвода различных поверхностей с применением таких материалов, как абразивные материалы в полосках.

Выпускаемые размеры

Артикул	Название	Номинальный размер, мм
500125	Малый шлифок без п/о	68x124
500198	Средний шлифок без п/о	68x196
500400	Длинный шлифок без п/о	69x398
500402	Длинный шлифок без п/о, гибкий	69x398

Строение и основные свойства

Материал системы крепления, (все размеры):	Полиамид
Материал основы:	Полиуретан
Толщина основы, (мм):	3 (±0,2 мм)
Плотность основы, (кг/м ³):	120-150
Твердость основы по Шору:	30-50
Материал шлифка, (все размеры):	ABS пластмасса
Материал ручки, (Арт. 500125/500198):	Каучук
Материал ручки, (Арт. 500400):	ABS пластмасса

Условия и срок хранения

Хранить шлифки следует рабочей стороной вниз при температуре в пределах 10–30°C и относительной влажности 50–65% вдали от влажных (холодных) стен, окон или полов (во избежание впитывания влаги), прямых солнечных лучей, а также вдали от источников тепла, например, труб парового отопления, радиаторов, печей, вентиляционных каналов с нагретым воздухом и т.д. Шлифки вплоть до применения рекомендуется хранить в заводской упаковке. При соблюдении данных условий срок хранения не ограничен.

Правила техники безопасности

Использовать шлифки и производить шлифование рекомендуется в помещениях с хорошей вентиляцией, в защитных очках, противопылевом респираторе и перчатках.