


## MAX - 3940 Matting Agent

Используется для понижения блеска лакокрасочного покрытия. Хорошая матирующая способность. Подходит для систем 1К и 2К и лаков

### Пропорции:

	<b>1К</b> Базовая эмаль : MAX-3940 = 100 : (15-30) <b>2К</b> Эмаль:			
	Эффект	2К Эмаль	MAX-3940	Отвердитель
	Матовый (Глосс < 2%)	100 частей	150 частей	50 частей
	Полуматовый (Глосс: 2-30%)	100 частей	80-100 частей	50 частей
Полуглянцевый (Глосс: 30-70%)	100 частей	40-80 частей	50 частей	

### Метод применения:

	Обратитесь к техническому паспорту на основной продукт продуктов для правильного применения
---	---

### Примечание:

Матирующая добавка легко кристаллизуется при длительном воздействии воздуха. Чтобы избежать попадания частиц в пленку краски, особенно при нанесении в сочетании с прозрачным лаком, удалите закристаллизовавшиеся частицы и прочие загрязнения вокруг банки перед использованием, применяйте фильтр-воронку.

### Безопасность:

Следуйте инструкциям на этикетке продукта. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с паспортами безопасности. Следуйте законодательству по охране труда и технике безопасности на рабочем месте, следуйте правилам утилизации отходов.

### Хранение:

Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямых солнечных лучей. Хранить при температуре от 5°C до 35°C. В невскрытой заводской упаковке, 2 года с даты изготовления.