

Шпатлевка наполняющая SOFT

0,5 / 1 / 1,8 кг

Артикул	10101050	10101100	10101180
Вес	0,5 кг	1 кг	1,8 кг
Упаковка	1/24 шт	1/10 шт	1/10 шт
Цвет	желтый		
Плотность	1,9 г/см ³		

Шпатлевка полиэфирная SOFT с наполнителем. Отличительной особенностью этой шпатлевки является легкость в нанесении и обработке. Оптимальная комбинация таких свойств, как твердость, гладкая и непористая поверхность, дают возможность использовать шпатлевку SOFT в качестве как наполняющей, так и финишной.

Особенности:

Подходит для машинного и ручного шлифования
При необходимости устранения глубоких дефектов наносить в несколько слоев
Не забивает абразивный материал

Поверхности, пригодные для нанесения: стали различных типов, алюминий и его сплавы, стеклопластики, дерево, бетон, заводские/ремонтные покрытия.

Шпатлевка может наноситься на голый металл или EP.



Подготовка поверхности:

Перед нанесением поверхность должна быть очищена, высушена, отшлифована и обезжирена



Смешивание:

2–3% по весу отвердителя
Не рекомендуется использовать при температуре ниже 15°C



Жизнеспособность:

3–5 мин при 20°C



Воздушная сушка:

15–30 мин в зависимости от температуры окружающей среды



Дальнейшая обработка:

Абразивами P80–P320
(при промежуточном шлифовании соблюдать «шаг сто»)



12 мес