

# Шпатлевка наполняющая SOFT CE

1,8 кг

**COST EFFECTIVE**  
УМНАЯ ВЫГОДА

Артикул	10100180
Вес	1,8 кг
Упаковка	1/6 шт
Цвет	желтый
Плотность	1,9 г/см <sup>3</sup>



#### Подготовка поверхности:

Перед нанесением поверхность должна быть очищена, высушена, отшлифована и обезжирена



#### Смешивание:

2–3% по весу отвердителя  
Не рекомендуется использовать при температуре ниже 15°C



#### Жизнеспособность:

3–5 мин при 20°C



#### Воздушная сушка:

15–30 мин в зависимости от температуры окружающей среды



#### Дальнейшая обработка:

Абразивами P80–P320  
(при промежуточном шлифовании соблюдать «шаг сто»)



12 мес

12

Экономичная двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка SOFT CE. Отличается более тонким помолом наполнителя. Особенностью этой шпатлевки является легкость в нанесении и обработке.

Оптимальная комбинация таких свойств, как твердость, гладкая и непористая поверхность, дают возможность использовать шпатлевку SOFT CE в качестве как наполняющей, так и финишной.

#### Особенности:

Подходит для машинного и ручного шлифования  
При необходимости устранения глубоких дефектов наносить в несколько слоев  
Не забивает абразивный материал

**Поверхности, пригодные для нанесения:** стали различных типов, алюминий и его сплавы, стеклопла-стики, дерево, бетон, заводские/ремонтные покрытия. Шпатлевка может наноситься на голый металл или EP.

