

Шпатлевка для пластика MULTI PLASTIC

0,5 кг



Подготовка поверхности:

Перед нанесением поверхность должна быть очищена, высушена, отшлифована и обезжирена



Смешивание:

2–3% по весу отвердителя
Не рекомендуется использовать при температуре ниже 15°C



Жизнеспособность:

3–5 мин при 20°C



Воздушная сушка:

15–30 мин в зависимости от температуры окружающей среды



Дальнейшая обработка:

Абразивами P150–P320
(при промежуточном шлифовании соблюдать «шаг сто»)



9 мес

Высокоэластичная многофункциональная шпатлевка, специально разработанная для применения на пластиковых элементах.

Проста в применении. Можно использовать в качестве наполняющей и финишной шпатлевки. Создает не содержащее пор покрытие.

Особенности:

Подходит для машинного и ручного шлифования

При необходимости устранения глубоких дефектов наносить в несколько слоев

Не забивает абразивный материал

Легко шлифуется

Поверхности, пригодные для нанесения: применяется для ремонта как твердых, так и эластичных пластмасс, используемых в современном автомобилестроении.

| | |
|-----------|---------------------|
| Артикул | 10301050 |
| Упаковка | 0,5 кг |
| Упаковка | 1/24 шт |
| Цвет | темно-серый |
| Плотность | 2 г/см ³ |