

# Шпатлевка с алюминиевым наполнителем ALU

1 кг

Полиэфирная шпатлевка с наполнителем из алюминиевой фракции. Из-за алюминиевого наполнителя шпатлевка имеет коэффициент температурного расширения, близкий к показателям расширения металла, что позволяет шпатлевке не растрескиваться и не отслаиваться при нагреве и охлаждении. Подходит для ремонта больших поверхностей.

## Особенности:

Данная шпатлевка не забивает абразив  
Обладает хорошей адгезией, высокой эластичностью и минимальным процентом усадки на теплонагруженных поверхностях (капот, крыша)

**Поверхности, пригодные для нанесения:** стали различных типов, включая оцинкованную, алюминий и его сплавы. Шпатлевка может наноситься на голый металл или EP.



### Подготовка поверхности:

Перед нанесением поверхность должна быть очищена, высушена, отшлифована и обезжирена



### Смешивание:

2–3% по весу отвердителя  
Не рекомендуется использовать при температуре ниже 15°C



### Жизнеспособность:

3–5 мин при 20°C



### Воздушная сушка:

15–30 мин в зависимости от температуры окружающей среды



### Дальнейшая обработка:

Абразивами P150–P320  
(при промежуточном шлифовании соблюдать «шаг сто»)



шпатлевка для теплонагруженных элементов - капота и крыши

Артикул	10401100
Вес	1 кг
Упаковка	1/10 шт
Цвет	серый с алюминиевым наполнителем
Плотность	1,78 г/см <sup>3</sup>

