

Арт. 600001

Наименование материала

Radex® Шланг для пылеотвода 4м, Ø21мм, + универсальный адаптер

Описание материала

Эластичный, легкий и удобный 4-х метровый пластмассовый шланг с повышенной износостойкостью для подсоединения шлифков к вакуумной системе пылеотвода.

Назначение

Шланг предназначен для работы со шлифками с пылеотводом для быстрого и качественного удаления продуктов шлифования.

Выпускаемые размеры

Длина, (м): 4

Диаметр, (мм): 21

Упаковка, (шт.) 1

Строение и основные свойства

Материал шланга

Резина, полиамид

Материал адаптера

Резина

Условия и срок хранения

Хранить шланги следует при температуре в пределах 10–30°C и относительной влажности 50–65% вдали от влажных (холодных) стен, окон или полов (во избежание впитывания влаги), прямых солнечных лучей, а также вдали от источников тепла, например, труб парового отопления, радиаторов, печей, вентиляционных каналов с нагретым воздухом и т.д. Шланги вплоть до применения рекомендуется хранить в заводской упаковке. При соблюдении данных условий срок хранения не ограничен.

Правила техники безопасности

Использовать шланги и производить шлифование рекомендуется в помещениях с хорошей вентиляцией, в защитных очках, противопылевом респираторе и перчатках.