

# 1К Грунт для ПЛАСТИКОВ

1 л

Высококачественный 1К грунт, усиливающий адгезию лакокрасочных материалов ко всем видам автомобильных пластиков.

## Особенности:

Готов к применению  
Отличная адгезия ко всем автомобильным пластикам  
Содержит металлический пигмент для контроля процесса нанесения  
Легок в применении  
Быстро сохнет

**Поверхности, пригодные для нанесения:** автомобильные пластики, пригодные для окрашивания: ABS, EP, PA, PBTP, PC, POM, PP/EPDM, PPO, PUR мягкий и жесткий, PVC (исключая полиэтилен).



Если необходимо окрашивать пластики, происхождение которых не установлено или вызывает сомнение, то предварительно следует произвести тест на адгезию 1К Грунта для пластика к конкретной поверхности.

Перед нанесением последующих материалов необходимо полностью высушить грунт согласно инструкции по применению.

Не превышайте рекомендуемой толщины пленки материала, так как это вызовет существенное увеличение времени сушки и может отрицательно повлиять на адгезию.

Оптимальная температура нанесения 15–25°C.



### Подготовка поверхности:

Незагрунтованные пластиковые детали:

1. Очистить поверхность, используя очиститель силикона
2. Если пластиковая деталь не загрунтована, то рекомендуем удалить средство для разделения пресс-формы путем нагревания детали в течение 60 мин при 60°C
3. Заматировать и очистить поверхность вновь, используя очиститель силикона



### Тщательно перемешайте



### Продукт готов к нанесению

Рабочая температура выше +15°C



### Дюза:

1,2–1,4 мм  
Входное давление: см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов



### Нанесение:

Наносить максимум 2 тонких слоя  
ок. 2 мкм / 1 слой



### Воздушная сушка:

3–5 мин



### Последующее нанесение материалов:

Выдержка 10–15 мин при 20°C  
2К Грунты-наполнители



12 мес



используй перед  
покраской пластика!