

1К Грунт АЭРОЗОЛЬ

520 мл

Однокомпонентный грунт без содержания хроматов, прост и удобен в работе. Совместим с любым грунтом-наполнителем. Преимуществом 1К грунта является короткое время сушки. Используется для защиты стали, в том числе оцинкованной и алюминия. Допускает нанесение финишных покрытий.

Особенности:

Готов к применению
Отличная антикоррозийная защита
Легок в применении
Быстро сохнет

Поверхности, пригодные для нанесения: сталь, оцинкованная сталь, алюминий. Может быть использован для грунтования металлических деталей при контактной сварке.

Артикул	20434052	20414052	20424052
Объем	520 мл		
Упаковка	1/12 шт		
Цвет	белый	серый	черный
Теоретический расход	1,5–2 м ² / шт		



Подготовка поверхности:

Очистить поверхность, используя очиститель
Заматировать и очистить поверхность вновь, используя очиститель.
Обеспылить



Встряхните баллон



Продукт готов к нанесению

Рабочая температура выше +15°C

Нанесение:

1–2 слоя = 10–15 мкм



После нанесения перевернуть баллон и выпустить остатки материала из сопла



Выдержка между слоями: 3–5 мин

Воздушная сушка при 20°C:
сушка «на отлип»: 1–2 слоя до 15 мин
полное высыхание: 1 час



Последующее нанесение материалов:

Грунты-наполнители ARP
При толщине пленки 1К грунта более 15 мкм все финишные покрытия ARP



5 лет



Поворотное сопло
Lindal®

