

2К Акриловый прозрачный ЛАК HS

1 / 5 л

Высокоглянцевый прозрачный двухкомпонентный акриловый HS лак с высоким содержанием сухого остатка. Предназначен для создания финишного покрытия с высоким уровнем глянца.

Особенности:

Быстро сохнет
Отлично растекается
Прекрасно полируется
Имеет высокий блеск
Низкое содержание органических растворителей
Обеспечивает отличную защиту окрашенных поверхностей от химических и механических воздействий

Поверхности, пригодные для нанесения: водоразбавимые и сольвентные базовые краски, заводские лакокрасочные покрытия.

Артикул	30203100	30203500	50203050	50203250
	лак		отвердитель	
Объем	1 л	5 л	0,5 л	2,5 л
Упаковка	1/6 шт	1/4 шт	1/6 шт	1/4 шт
Цвет	прозрачный			
Плотность	0,93 г/см ³		0,96 г/см ³	
Теоретический расход	8–9 м ² /л (при 50 мкм)			



2К материалы реагируют с влагой, поэтому все смешивательные емкости и инструменты должны быть абсолютно сухими.

Относительная влажность воздуха не должна превышать 80 %!



Смешивание:

Добавить 50% по объему отвердителя для 2К прозрачного лака HS



Жизнеспособность:

5 часов при 20°C



Вязкость:

17–18 сек (DIN 4 мм), 20°C



Диаметр дюзы:

1,3–1,5 мм

Входное давление: см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов



Нанесение:

2 слоя / ок. 50 мкм



Выдержка между слоями:

5 мин при 20°C

Воздушная сушка:

16 часов при 20°C



Сушка в камере:

Перед сушкой в ОСК: 10–15 мин / 20°C

60°C = 30 мин

(t °C на поверхности детали)



ИК - сушка:

8–12 мин на коротких волнах



5 лет