

Отвердители универсальные

0,2 / 0,5 л

Универсальные отвердители удобны в работе и экономичны. Малая тара отвердителя позволяет использовать в работе всегда самый свежий продукт, а также не держать излишние запасы товара на складе. Все рекомендации по работе с продуктом следует соблюдать с учетом рекомендаций на основной продукт, допуская отклонения по времени полимеризации.

Отвердитель универсальный

Универсальный отвердитель предназначен для добавления к различным двухкомпонентным лакокрасочным авторемонтным материалам в пропорции, рекомендуемой к основному продукту.

| | | |
|----------|----------|----------|
| Артикул | 50404020 | 50404050 |
| Объем | 0,2 л | 0,5 л |
| Упаковка | 1/12 шт | 1/6 шт |



1 год

Защитное покрытие

5 л

Прозрачное водоразбавляемое липкое покрытие специально разработано для нанесения на внутренние стены окрасочно-сушильных камер (до трех слоев). Легко наносится. Создаваемая пленка остается до конца невысохшей и имеет липкую поверхность, которая собирает и удерживает пыль и окрасочный туман.

| | |
|----------|----------|
| Артикул | 91000095 |
| Объем | 5 л |
| Упаковка | 1 шт |

Применение:

Дюза 2,5, комбинированное или безвоздушное распыление

Давление: 2-3 бара

Толщина слоя: 125 мкм

Рекомендуется наносить защитное покрытие в 3 слоя

Межслойная выдержка 20 мин

Средний расход на ОСК 7x4x3 (м) = 15 л

Для повторного применения – смыть все слои водой и нанести снова

