



## 1K базовые тонеры (Серии M/P)

1K Премиальное базовое покрытие на основе органических растворителей, с высокой укрывной способностью и стойкое к погодным условиям.

|                                                                                     |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
|    | Пропорция смешивания по весу                            | 1:0.6~0.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Пропорция смешивания по объёму                    | 1:0.6~0.8                       |
|    | Температура нанесения                                   | 5°C~15°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15°C~25°C                                         | 25°C~35°C                       |
|                                                                                     | Разбавитель                                             | A810                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A811                                              | A812                            |
|    | Настройка краскопульты                                  | С нижним бачком: 1.3-1.5mm Рабочее давление: 1.5-2.0bar<br>С верхним бачком: 1.3-1.5mm Рабочее давление: 1.5-2.0bar<br>(См. рекомендации производителя)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                                 |
|    | Время жизни после смешивания                            | 6 часов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Фильтр                                            | 120~150Mesh                     |
|                                                                                     | Хранение после смешивания                               | 1 неделя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Рабочая вязкость                                  | 16-18"/DIN 4mm/20°C             |
|  | Солидные цвета                                          | 2-3 слоя (10~30мкм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Металлики/перламутры                              | 2-3 слоя (10~30мкм)             |
|  | 1 слой:                                                 | средний                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 слой:                                           | средний                         |
|                                                                                     | 2 слой:                                                 | полный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2-3 слой:                                         | полный                          |
|                                                                                     | 3 слой:                                                 | полный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Эффектный слой                                    | легкий                          |
|                                                                                     | /                                                       | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Повторное нанесение/перекрас                      | до 24 часов без шлифовки        |
|  | Сушка                                                   | Выдержка между слоями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Выдержка перед нанесением лака                    | Уровень блеска после сушки, 60° |
|                                                                                     | Воздушная сушка 20°C (Температура панели)               | 5~10 минут                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | После матования (10~15 минут)                     | /                               |
|                                                                                     |                                                         | Температура и влажность будут влиять на скорость высыхания.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Если t <10°C, прогрейте окрасочную камеру до 20°C |                                 |
|  | Очистка и подготовка поверхности                        | Тщательно отшлифуйте отремонтированный участок, а затем очистите его. Если в качестве подложки используется грунт "мокрым-по-мокрому", шлифовка не требуется.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                 |
|                                                                                     | Устранение проблем                                      | Если после высыхания базового слоя обнаружены какие-либо небольшие повреждения или дефекты, такие как пятна пота, вкрапления пыли, рыбий глаз/кратеры, необходим повторный ремонт. Перед устранением дефектов сделайте выдержку 20-30 минут, слегка отшлифуйте поврежденный участок с помощью абразива P600, очистите от пыли перед повторным нанесением. Если поврежденный участок слишком большой, рекомендуется нанести базовое покрытие повторно. |                                                   |                                 |
|  | Правила безопасности: (прочитайте перед использованием) | 1. Применяйте соответствующие средства индивидуальной защиты во время работы с лакокрасочными материалами, избегайте прямого контакта с кожей и не вдыхайте пары краски, отвердителей и разбавителей. При случайном попадании в организм, пожалуйста, немедленно обратитесь к врачу.                                                                                                                                                                  |                                                   |                                 |
|  |                                                         | 2. Лакокрасочные материалы могут вступать в реакцию с влагой из окружающего воздуха, после чего становятся непригодными для использования. Плотно закрывайте тару крышкой сразу после использования. Храните в прохладном месте. Своевременно очищайте окрасочное оборудование до и после использования.                                                                                                                                              |                                                   |                                 |
|  |                                                         | 3. Перед использованием тонеры необходимо тщательно перемешать. Металлики будут иметь разные цветовые оттенки при разной толщине пленки и разных методах распыления.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                 |
|                                                                                     |                                                         | 4. Данная информация разработана на основе научных и технических испытаний в лаборатории и носит справочно-информационный характер. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашим специалистом.                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                                 |
|                                                                                     |                                                         | Все процессы, связанные со смешением, нанесением и утилизацией лакокрасочных материалов должны соответствовать локальным законам и нормативным актам.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                 |
|                                                                                     |                                                         | Только для профессионального использования.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                 |