











1К ЭПОКСИДНЫЙ ГРУНТ АЭРОЗОЛЬНЫЙ

MOBHEL®

1К эпоксидный грунт в аэрозольной упаковке используется при локальных ремонтах малой площади. Удобен в использовании. Быстрая последующая обработка.

УПАКОВКА	Упаковка: 12 x 520 мл	Артикул: 41675503A – серый
ТИП ПОДЛОЖКИ	Сталь. Гальванизированная/оцинкованная сталь или мягкий алюминий, очищенный и зашлифованный. Заматированный заводской праймер. Хорошо зашлифованное старое ремонтное или оригинальное покрытие (за исключением термопластичных).	
ИСПОЛЬЗУЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ С.И.З.	    	
ПОДГОТОВКА СМЕСИ		Тщательно встряхнуть 3 мин
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ		Количество слоев: Наносить с расстояния 25–30 см 1–2 слоя = 10–15 мкм
		Межслойный интервал: 3–5 мин / 20°C
ВРЕМЯ СУШКИ		При 20°C: сушка «на отлип»: 10–15 мин
ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ		Нанесение: Все грунты-наполнители или эмали MOBHEL
ОЧИСТКА		После нанесения перевернуть и выпустить остатки материала