

АБРАЗИВНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ КРУГИ АБРАТОР PURPLE CERAMIC FILM

abratop

Абразивные круги высокого качества на основе плотной синтетической пленки с использованием керамики и оксида алюминия. Шлифовальный материал PURPLE CERAMIC FILM с равномерно нанесенным композитным покрытием на идеально ровную поверхность пленки обеспечивает гораздо лучший шлифовальный след, чем диск на бумажной основе, не оставляя в процессе шлифования глубоких рисок. Пленочная основа очень крепка и износостойка к разрушению во время шлифования. Материал обеспечивает большую долговечность при шлифовании кромок, углов и поверхностей сложной формы. Специальная технология крепления абразивного зерна уменьшает его выпадение. Высокое качество абразивного зерна и связующей смолы кругов PURPLE CERAMIC FILM обеспечивают высокие режущие свойства. Антистатичная, прочная на разрыв плёнка, препятствующая изломам.

ОСОБЕННОСТИ:

- Экономически эффективные
- Улучшенные характеристики производительности и долговечности при шлифовании
- Крепкие и износостойкие
- Высокое качество абразивного минерала и связующей смолы

Артикул	Размер	Зернистость	Тип/Основа	Упаковка
65100080	Ø150 мм	P80	Круги 21 отверстие	50/500 шт
65100120		P120		100/1000 шт
65100180		P180		
65100240		P240		
65100320		P320	С креплением типа VELCRO (липучка)	
65100400		P400	На пленке	
65100500		P500		
65100600		P600		

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Пурпурный
Основа	Пластиковая пленка 100 мкм. Твёрдость 100A
Минерал	Керамика и оксид алюминия
Прочность на разрыв	Вертикально 13 КН/м (коэффициент ≥ 55%)
	Поперечно 12 КН/м (коэффициент ≥ 65%)

Ограничение ответственности! Все технические данные и предлагаемые рекомендации основаны на результатах надежных, по нашему мнению, испытаний, но их полнота не гарантируется. Перед использованием данного материала следует убедиться в его соответствии намеченной цели. Вся ответственность за применение регулируется Условиями продаж, которые, в свою очередь, подчиняются действующему законодательству.

АБРАЗИВНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ КРУГИ ABRATOR PURPLE CERAMIC FILM

abratop

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Производить шлифование необходимо в помещении с хорошей вентиляцией в защитных очках, противопылевом респираторе и перчатках.

При работе шлифовальной машинкой угол между плоскостью оправки и обрабатываемой поверхностью должен быть минимальным. Неиспользуемую шлифовальную машинку следует держать на специальном стенде или в другом месте, уложив ее на тыльную сторону. Не укладывать шлифовальную машинку рабочей поверхностью круга или оправки на пол или рабочий стол.

СРОКИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить при температуре в пределах от +10 до +30°C и относительной влажности 50 – 65% вдали от влажных (холодных) стен, окон или полов (во избежание впитывания влаги), а также вдали от источников тепла, например, труб парового отопления, радиаторов, печей, вентиляционных каналов с нагретым воздухом и т.д. Материал, вплоть до применения, рекомендуется хранить в заводской упаковке. При соблюдении данных условий срок хранения абразивного материала не ограничен.

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:

Использовать средства индивидуальной защиты глаз, органов дыхания и кожи.

Избегать попадания в окружающую среду. Обратиться за специальными инструкциями к паспорту безопасности.