

# 1К ГРУНТ–ЭМАЛЬ ДЛЯ ОКРАСКИ СУППОРТОВ АЭРОЗОЛЬНЫЙ

**MOBHEL®**

Высококачественная алкидная грунт-эмаль MOBHEL предназначена для окраски суппортов и тормозных барабанов автомобилей и мотоциклов. Содержит компоненты, повышающие устойчивость лакокрасочного покрытия к абразивному воздействию песка, летящих камней, коррозионному влиянию воды и растворов дорожных реагентов. Обладает прекрасным блеском, превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности, хорошей укрывистостью, атмосферостойкостью и термостойкостью до +300°C. Допускается нанесение эмали на металл без предварительного грунтования.

УПАКОВКА	Упаковка: 12 x 520 мл	
ИСПОЛЬЗУЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ С.И.З.		
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ		Поверхность необходимо зачистить от ржавчины, обезжирить и высушить поверхность. Замаскируйте области, которые не должны быть окрашены.
ПОДГОТОВКА СМЕСИ		Тщательно встряхнуть 3 мин
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ		<b>Наносить с расстояния 25 – 30 см</b> <b>Количество слоёв:</b> 2 – 3 слоя (увеличить количество слоёв при необходимости)
		<b>Межслойный интервал:</b> первый слой: 10 – 15 мин / 20°C второй и последующие слои: 20 мин / 20°C
ВРЕМЯ СУШКИ		<b>При 20°C:</b> сушка «на отлип»: 20 мин полное высыхание: 12 – 15 часов
ОЧИСТКА		После нанесения перевернуть и выпустить остатки материала