

1К ЭМАЛЬ ДЛЯ СУППОРТОВ АЭРОЗОЛЬНАЯ

MOBHEL®

Высококачественная акриловая эмаль MOBHEL предназначена для окраски суппортов и тормозных бара-банов автомобилей и мотоциклов. Содержит компоненты, повышающие устойчивость лакокрасочного покрытия к абразивному воздействию песка, летящих камней, коррозионному влиянию воды и раство-ров дорожных реагентов. Обладает прекрасным блеском, превосходной адгезией к окрашиваемой по-верхности, хорошей укрывистостью, атмосферостойкостью и термостойкостью до +300°C. Допускается нанесение эмали на металл без предварительного грунтования.

УПАКОВКА	Артикул: 60188302a - желтая 61992502a - серебристая 60488802a - зеленая 61974302a - красная 60467602a - глубоко-черная 60465102a - серая Упаковка: 12 x 520 мл
ИСПОЛЬЗУЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ С.И.З.	    
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	 Поверхность необходимо зачистить от ржавчины, обезжирить и высушить поверхность. Замаскируйте области, которые не должны быть окрашены. Для получения ярких оттенков рекомендуется наносить эмаль на белую подложку (белый грунт)
ПОДГОТОВКА СМЕСИ	 Тщательно встряхнуть 3 мин
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	 Наносить с расстояния 20–25 см Количество слоев: 2–3 слоя (увеличить количество слоёв при необходимости)
	 Межслойный интервал: первый слой: 10–15 мин / 20°C второй и последующие слои: 20 мин / 20°C
ВРЕМЯ СУШКИ	 При 20°C: сушка «на отлип»: 20 мин полное высыхание: 12–15 часов
ОЧИСТКА	 После нанесения перевернуть и выпустить остатки материала