







# 1К ЭМАЛЬ ДЛЯ СУППОРТОВ АЭРОЗОЛЬНАЯ

**MOBHEL®**

Высококачественная алкидная эмаль MOBHEL предназначена для окраски суппортов и тормозных барабанов автомобилей и мотоциклов. Содержит компоненты, повышающие устойчивость лакокрасочного покрытия к абразивному воздействию песка, летящих камней, коррозионному влиянию воды и растворов дорожных реагентов. Обладает прекрасным блеском, превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности, хорошей укрывистостью, атмосферостойкостью и термостойкостью до +300°C. Допускается нанесение эмали на металл без предварительного грунтования.

УПАКОВКА	<p>Артикул: 60188302a - желтая 61992502a - серебристая 60488802a - зеленая 61974302a - красная 60467602a - глубоко-черная 60465102a - серая</p> <p>Упаковка: 12 x 520 мл</p>
ИСПОЛЬЗУЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ С.И.З.	
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	 <p>Поверхность необходимо зачистить от ржавчины, обезжирить и высушить поверхность. Замаскируйте области, которые не должны быть окрашены.</p> <p><b>Для получения ярких оттенков рекомендуется наносить эмаль на белую подложку (белый грунт)</b></p>
ПОДГОТОВКА СМЕСИ	 <p>Тщательно встряхнуть 3 мин</p>
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	<p>Наносить с расстояния 20–30 см</p> <p><b>Количество слоев:</b> 2–3 слоя (увеличить количество слоёв при необходимости)</p>  <p><b>Межслойный интервал:</b> первый слой: 10–15 мин / 20°C второй и последующие слои: 20 мин / 20°C</p>
ВРЕМЯ СУШКИ	 <p><b>При 20°C:</b> сушка «на отлип»: 20 мин полное высыхание: 12–15 часов</p>
ОЧИСТКА	 <p>После нанесения перевернуть и выпустить остатки материала</p>