



# 1К АВТОЭМАЛЬ АЛКИДНАЯ АЭРОЗОЛЬНАЯ

**MOBHEL®**

Аэрозольный баллон содержит эмаль, в основу которой входит акриловая смола, разработанная HELIOS для создания однокомпонентных покрытий. Это изменение способствует большей износостойкости и позволяет создавать высококачественное отделочное покрытие, устойчивое к воздействию ультрафиолетовых лучей и отвечающее самым жестким условиям эксплуатации.

Новая формула обладает улучшенной атмосферной, механической и химической стойкостью по сравнению с алкидными покрытиями, а также более высокой степенью твердости и ударопрочности.

Цветовая маркировка аэрозольных баллонов выполнена путем напыления оригинальных эмалей и на 100% соответствует внутреннему содержанию.

<b>УПАКОВКА</b>	Упаковка: 12 x 520 мл
<b>ТИП ПОДЛОЖКИ</b>	Любой MOBHEL 2K грунт-наполнитель, либо MOBHEL 1K праймер low VOC в случае локального ремонта. Прямая адгезия к различным материалам, таким как сталь, оцинкованная сталь, алюминий и пластик.
<b>СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ</b>	 <b>Количество слоев:</b> Наносить с расстояния 20–30 см 2–3 слоя = 20–40 мкм
	 <b>Межслойный интервал:</b> 10–15 мин / 20°C
<b>ВРЕМЯ СУШКИ</b>	 <b>При 20°C:</b> сушка «на отлип»: 10–20 мин полное высыхание 10–12 часов
<b>ОЧИСТКА</b>	 <b>После нанесения перевернуть и выпустить остатки материала</b>