

RADEX CLEANER / ACTIVATOR – очиститель/активатор для вклейки стекол используется для очистки стекол и поверхности для подготовки к следующему этапу – нанесению RADEX Праймера для вклейки стекол арт. 220001.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

Рабочая температура: от +10°C до +35°C.

Артикул	Объем	Упаковка
220002	30 мл	1/25 шт

### ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Прозрачный
Запах	Характерный для растворителя
Плотность (при +20°C)	0,80 г/см <sup>3</sup> ±0,02
Содержание воды по Карлу-Фишеру	Менее 0,1%
Инфракрасный след	Идентичен стандартному

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: ПИКТОГРАММЫ



#### НАНЕСЕНИЕ:

Пропитать безворсовую ткань RADEX Очиститель/Активатор для вклейки стекол и тщательно очистить поверхность. Дать высохнуть.

### СРОКИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить не более 9 месяцев в оригинальной упаковке при температуре от +5 до +25°C вдали от источников тепла, в сухом, хорошо вентилируемом месте в оригинальной упаковке. Не допускать попадания влаги, воздействия прямых солнечных лучей. Огнеопасный продукт.

### ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:

Не вдыхать. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Избегать попадания на кожу и в глаза. Использовать средства индивидуальной защиты глаз, органов дыхания и кожи. В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью.

Избегать попадания в окружающую среду. Обратиться за специальными инструкциями к паспорту безопасности.