

STAR ВЛАГОМАСЛООТДЕЛИТЕЛЬ С ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ СБОРА КОНДЕНСАТА 2W

STAR Влагомаслоотделитель 2w (2 way drain – 2 способа слива) предназначен для очистки сжатого воздуха для пневматического инструмента. У влагомаслоотделителя алюминиевый корпус, он оснащен манометром и регулятором для контроля давления сжатого воздуха внутри. Влагомаслоотделитель 2w оснащен новым клапаном сброса конденсата двойного действия, ручным и автоматическим, когда давление в трубопроводе падает ниже 25 фунтов на квадратный дюйм (1,7 бара).

STAR L906

Внутри у влагомаслоотделителя L906-2W находится воздушный фильтр STAR PUF L906/L906-A, который очищает воздух от влаги, масла и загрязнений до 5 мкм.

Пропускная способность фильтра: 3 400 л/мин, 120 фунт³/мин.

АРТИКУЛ	УПАКОВКА
L906-2w	1 шт

STAR S806

Внутри у влагомаслоотделителя S806-2W находится воздушный фильтр STAR PUF S806/S806-A, который очищает воздух от влаги, масла и загрязнений до 5 мкм.

Пропускная способность фильтра: 2 000 л/мин, 70 фунт³/мин.

АРТИКУЛ	УПАКОВКА
S806-2w	1 шт

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЛАГОМАСЛООТДЕЛИТЕЛЕЙ:

Пропускная способность регулятора	1 415 л/мин, 50 фунт ³ /мин
Максимальное входное давление	20 бар
Степень очистки	5 мкм
Категория	Алюминиевый корпус: работает в условиях высокого давления (200~300 фунтов на квадратный дюйм / 13~20 бар) до +60°C
Входное отверстие	1/2 дюйма, шаг резьбы 1,75

STAR СМЕННЫЙ ПУ ФИЛЬТР ДЛЯ ВЛАГОМАСЛООТДЕЛИТЕЛЯ

Фильтр очищает сжатый воздух от масла, воды и частиц пыли размером 5 мкм. Применяется для работы пневмоинструмента и окрасочного оборудования.

АРТИКУЛ	УПАКОВКА
PUFL906/L906-A	1 шт
PUFS806/S806-A	