

Арт. 800005

Наименование материала**Radex®** Двухкомпонентный протравливающий кислотоотверждаемый грунт CR**Описание материала**



Рекомендован в качестве первичного слоя для новых металлических поверхностей транспортных средств. Предназначен для высококачественного ремонта легковых автомобилей, в особенности, изготовленных с применением алюминия. Обеспечивает высокую антикоррозионную защиту. Превосходная адгезия на различных металлах :железо, сталь, цинк, алюминий и нержавеющая сталь. Грунт CR обеспечивает адгезию путем создания слоя, который замедляет коррозию на металлических поверхностях.

Назначение

Рекомендован в качестве первичного слоя для новых металлических поверхностей транспортных средств. Предназначен для высококачественного ремонта легковых автомобилей, в особенности, изготовленных с применением алюминия

	Артикул	Цвет/тип	Плотность	Объем	Упаковка
Кислотный грунт CR	800005	красный	1,2 г/см ³	1 л	1/6 шт.
Активатор CR	800050	стандартный	0,8 г/см ³		

Рекомендации по применению:

 приготовление	Грунт CR: активатор Объем: 1:1 Вес: 100:80
 вязкость	DIN4 (20°C) =19-21с
 нанесение	1.2-1.5 мм 3-4 бар; HVLP: 1.2-1.3мм, 2 бар
 слои	1-2 слоя/ 10-15 мкм; 12 м ² /л – 10мкм
 жизнеспособность	2 дня/20°C
 межслойная сушка	10-15 мин при 20°C
 сушка	12 мин/20°C
 внимание!	Использовать Средства защиты