

SILVER DUCT TAPE – армированная лента на тканевой основе, покрытая полиэтиленом с агрессивным клеевым слоем. Эластичная полиэтиленовая основа обеспечивает отличное прилегание к неровным и грубым поверхностям, надежно защищает от проникновения влаги и пыли. Рекомендуется для защиты деталей, которые расположены рядом с обрабатываемой поверхностью, предназначенных для шлифования до «голового» металла. Также применяется для фиксации бамперов и других деталей машины после аварии и во время транспортировки.

ОСОБЕННОСТИ:

- Плотно прилегает к поверхности сложной формы
- При малой толщине имеет высокое сопротивление к разрыву
- Быстро приклеивается
- Обладает высокой адгезией
- Гидрофобна
- Не повреждает лакокрасочные покрытия
- Легко удаляется с поверхности
- Приклеивается без сильного нажима

АТИКУЛ	РАЗМЕР	УПАКОВКА
381050	50 мм x 50 м	1/18 шт

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для достижения наилучшей адгезии необходимо тщательно подготовить поверхность. Перед применением поверхность необходимо очистить от пыли и грязи.

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВЫ:

Основа	Ткань, полипропилен
Цвет	Серый
Плотность бумаги	320 мкм (Допустимое отклонение ± 4)
Толщина	0,1 мм (Допустимое отклонение ± 10)
Относительное удлинение при разрыве	14% (Допустимое отклонение ± 1)

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Рекомендуется хранить при температуре в пределах от +18 до +22°C и относительной влажности 50 – 65% вдали от влажных (холодных) стен, окон или полов (во избежание впитывания влаги), а также вдали от источников тепла, например, труб парового отопления, радиаторов, печей, вентиляционных каналов с нагретым воздухом и т.д. Материал, вплоть до применения, рекомендуется хранить в заводской упаковке. При соблюдении данных условий срок хранения не ограничен.

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:

Избегать попадания в окружающую среду. Обратиться за специальными инструкциями к паспорту безопасности.