






# 1К ПРАЙМЕР ДЛЯ ПЛАСТИКА LOW VOC

**MOBHEL®**



**LOW VOC = Низкое содержание летучих органических соединений**

Готовый к применению праймер для нанесения на пластиковые детали: бампер, корпус зеркала, спойлер, решетка радиатора и т.д. Обеспечивает адгезию между пластиком и последующими покрытиями. Содержит металлический пигмент для контроля процесса нанесения. Наносится тонким слоем 3–5 мкм. Рекомендован к применению перед шпатлеванием пластиковых деталей.

<b>УПАКОВКА</b>	Упаковка: 6 x 0,5 л	Артикул: 41675501
<b>ИСПОЛЬЗУЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ С.И.З.</b>		
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	<b>Цвет:</b> прозрачный с серебристыми частицами	
	<b>Плотность:</b> 0,880 г/мл	
		2004/42/II B (e) (840) 800. В соответствии с требованиями ЕС предельное содержание летучих органических соединений (VOC) для данного вида материалов (категория II B (e)), подготовленных к нанесению, составляет 840 г/л. VOC настоящего материала составляет 800 г/л.
<b>ТИП ПОДЛОЖКИ</b>	Все пластики, используемые в автомобилестроении, известные в настоящий момент. Стеклопластики. Не подходит для полиэтилена.	
<b>ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ</b>	Очистить поверхность и любые загрязнения, используя MOBHEL Чистящее средство для пластика low VOC. Обработать поверхности с использованием серого матирующего полотна для мягких пластиков, красного – для жестких.	
<b>ПОДГОТОВКА СМЕСИ</b>		<b>Рабочая вязкость:</b> хорошо перемешайте готов к применению
<b>СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ</b>		<b>Нанесение:</b> 1,2 – 1,3 мм 1,5 – 2 бар (см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов)
		<b>Количество слоев:</b> 1 слой = 3 – 5 мкм
<b>ВРЕМЯ СУШКИ</b>		<b>При 20°C:</b> 10 мин

# 1K ПРАЙМЕР ДЛЯ ПЛАСТИКА LOW VOC

**MOBHEL®**

<b>ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ</b>		<b>Нанесение:</b>	MOBHEL шпатлевка для пластика, грунты-наполнители MOBHEL или все финишные покрытия MOBHEL в случае небольшой площади ремонта.
<b>СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ</b>		<b>Срок хранения:</b>	18 мес
<b>МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖ- НОСТИ</b>	<p>Хранить вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого пламени и других источников воспламенения. Курение запрещено. Избегать вдыхания пыли, паров, газа, тумана, испарений, аэрозоли. При плохом самочувствии обратиться за медицинской помощью / консультацией. При раздражении кожи: обратиться за медицинской помощью / консультацией. В случае пожаротушения использовать порошок, пену или CO<sub>2</sub>. Продукт содержит органические растворители.</p> <p><b>ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ</b></p>		