

АЛКИДНАЯ АВТОЭМАЛЬ MIX

MOBIHEL®

Алкидная автоэмаль MIX состоит из ограниченного количества компонентов для приготовления основных цветовых тонов высокоглянцевых автоэмалей. Изготовлена на основе алкидной смолы, стойких к агрессивной среде пигментов, разбавителей и различных присадок. Эмаль проста в нанесении. Полученное покрытие отличается великолепным блеском и высокой стойкостью к атмосферным воздействиям. Применяется для финишной окраски как легкового, так и коммерческого транспорта, а также других деталей и изделий из металла.




УПАКОВКА	Упаковка: 3 x 3,5 л	Описание компонентов системы в таблице плотностей на стр. 86
-----------------	-------------------------------	--

	MOBIHEL СИККАТИВ*		MOBIHEL ISO ОТВЕРДИТЕЛЬ		MOBIHEL РАЗБАВИТЕЛЬ ZS	
СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ	Упаковка: 6 x 1,0 л	Артикул: 40410012	Упаковка: 12 x 0,5 л	Артикул: 40708101	Упаковка: 6 x 0,5 л 6 x 1,0 л	Артикул: 40758301 40758302

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ С.И.З.					
---	---	---	---	---	---

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	<p>Цвет: Колорбокс MOBIHEL Expert Программа по цветоподбору MOBIHEL Colour Navigator Программа по цветоподбору RASA ColorMaster Спектрофотометр COLOUR WIZARD</p> <p>Плотность: см. таблицу плотностей на стр. 86.</p> <p>Финишные покрытия и лаки MOBIHEL содержат добавку UV Filter с защитой от УФ излучения.</p>
-----------------------------------	--

ТИП ПОДЛОЖКИ	Любой MOBIHEL 2K грунт-наполнитель, MOBIHEL 1K грунт-наполнитель QDry либо MOBIHEL 1K праймер low VOC в случае локального ремонта.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Перед нанесением поверхность тщательно отшлифовать и очистить MOBIHEL Антисиликоновым чистящим средством.



















ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	    
	<p>Публикации для колориста</p> <p>Скачать пособие по колористике MOBIHEL</p> <p>Скачать программу MOBIHEL Colour Navigator</p> <p>О программе RASA ColorMaster</p>

* Сиккатив – обязательный компонент системы Алкидных эмалей MIX, так как в отличие от готовых эмалей не содержит эту добавку, способствующую высыханию.

Информация на упаковке товара не может предусматривать всех вариантов приготовления и назначения продукта, поэтому носит обобщенный характер. В работе рекомендуем руководствоваться настоящим пособием. Весовые рекомендации усредненные. Точные данные содержатся в программе по цветоподбору. За дополнительными разъяснениями обращайтесь к технологам компании «РЕФИНИШ АВТОЛАК» по тел.: 8-499-709-05-99 (тех.поддержка)

АЛКИДНАЯ АВТОЭМАЛЬ MIX

MOBHEL®

ПОДГОТОВКА СМЕСИ		Колерование	приготовьте цвет по рецепту. 11 алкидных пигментов пигменты MIX-1, MIX-2, MIX-8, MIX-11 и MIX-12 после добавления 5% MOBHEL Сиккатива могут использоваться как самостоятельные покрытия; пигменты MIX-3, MIX-4, MIX-9, MIX-10, MIX-17 и MIX-24 только в комбинации с вышеуказанными, так как их укрывистость недостаточна.
			Компоненты нуждаются в тщательном перемешивании на установке для смешивания эмалей
		Пропорции смешивания по объему:	 1 ч MOBHEL алкидная автоэмаль MIX  5% MOBHEL сиккатив 20% MOBHEL ISO отвердитель
			 1 ч MOBHEL алкидная автоэмаль MIX  5% MOBHEL сиккатив 20% MOBHEL ZS разбавитель
		Пропорции смешивания по весу:	 100 г MOBHEL алкидная автоэмаль MIX  5 г MOBHEL сиккатив 19 г MOBHEL ISO отвердитель
		 100 г MOBHEL алкидная автоэмаль MIX  5 г MOBHEL сиккатив 17 г MOBHEL ZS разбавитель	
		Рабочая вязкость:	18 – 20 сек DIN 53211 Ф4 / 20°C
		Проверка цветового соответствия:	рекомендуется провести пробное нанесение на тест-пластину для достижения цветового соответствия
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ		Нанесение:	1,3 – 1,4 мм
		Количество слоев:	2 – 4 бар (см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов) 2 – 3 слоя = ок. 50 мкм (количество слоев зависит от выбора цвета подложки грунта-наполнителя)
		Межслойный интервал:	10 мин / 20°C перед сушкой в ОСК: 10 мин / 20°C
ВРЕМЯ СУШКИ		При 20°C:	ZS разбавитель: 7 – 9 ч ISO отвердитель: 6 – 8 ч
		При 60°C:	ZS разбавитель: 40 – 60 мин ISO отвердитель: 35 – 40 мин
		ИК коротковолновая сушка:	ZS / ISO разбавитель: 12 – 15 мин расстояние до детали: 70 – 80 см
СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ		Срок хранения:	4 года
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	<p>Хранить вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого пламени и других источников воспламенения. Курение запрещено. Избегать вдыхания пыли, паров, газа, тумана, испарений, аэрозоли. При плохом самочувствии обратиться за медицинской помощью / консультацией. При раздражении кожи: обратиться за медицинской помощью / консультацией. В случае пожаротушения использовать порошок, пену или CO₂. Продукт содержит органические растворители.</p> <p>ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ</p>		



Актуальный
ассортимент
MOBHEL алкидная
автоэмаль MIX

Информация на упаковке товара не может предусматривать всех вариантов приготовления и назначения продукта, поэтому носит обобщенный характер. В работе рекомендуем руководствоваться настоящим пособием. Весовые рекомендации усредненные. Точные данные содержатся в программе по цветоподбору. За дополнительными разъяснениями обращайтесь к технологам компании «РЕФИНИШ АВТОЛАК» по тел.: 8-499-709-05-99 (тех.поддержка)

ТАБЛИЦА ПЛОТНОСТЕЙ АЛКИДНАЯ АВТОЭМАЛЬ MIX

MOBIHEL®

MIX	арт.	объем	плотность
MIX-1 белый	41673106	20 л	1,133 г/мл
	41673103	3,5 л	
MIX-2 оранжевый	41673206	20 л	1,033 г/мл
	41673203	3,5 л	
MIX-3 синий	41673306	20 л	0,920 г/мл
	41673303	3,5 л	
MIX-4 фиолетовый	41673406	20 л	0,911 г/мл
	41673403	3,5 л	
MIX-8 охра	41673806	20 л	1,000 г/мл
	41673803	3,5 л	
MIX-9 желтый	41673906	20 л	1,086 г/мл
	41673903	3,5 л	
MIX-10 зеленый	41674006	20 л	0,925 г/мл
	41674003	3,5 л	
MIX-11 черный	41674106	20 л	0,916 г/мл
	41674103	3,5 л	
MIX-12 оксидно-красный	41674206	20 л	1,029 г/мл
	41674203	3,5 л	
MIX-17 бордовый	41674706	20 л	0,919 г/мл
	41674703	3,5 л	
MIX-24 бордо	41674403	3,5 л	0,920 г/мл



Публикации
для колориста



Скачать пособие
по колористике
MOBIHEL



Скачать
программу
MOBIHEL Colour
Navigator



О программе
RASA ColorMaster