

МОВІНЕЛ®

1К ГРУНТ АЭРОЗОЛЬ 520 МЛ

1К ЛАК АЭРОЗОЛЬ 520 МЛ

арт.	арт. new	цвет	упак.
7071	40707102A	оливковый	12 шт
9264	0926402A	серый	

арт. new	цвет	упак.
41984216A	прозрачный	12 шт

распылительная
головка



распылительная
головка



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

1К Грунт обладает отличной адгезией к стальной и оцинкованной поверхности, к алюминию, а также грунту-наполнителю. Усовершенствованная распылительная головка позволяет наносить минимально тонкие слои, предназначенные для изоляции подложки.

Поверхности, пригодные для нанесения:
Сталь, оцинкованная сталь, алюминий, грунты.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Высококачественный глянцевый прозрачный лак в аэрозольной упаковке для точечного ремонта. Достоинством лака является очень короткое время сушки в естественных условиях и высокий блеск.

Поверхности, пригодные для нанесения:
Заводские или ремонтные покрытия в хорошем состоянии. Поверхности с нанесенным базовым покрытием. Камень, стекло, дерево, автомобильные пластики.



Предварительно очистить и обезжирить поверхность



Между слоями: 3–5 мин/20°C



Сушка «на отлип»: 10–20 мин/20°C
Полное высыхание: 60 мин – 1 ч/20°C



После нанесения перевернуть и выпустить остатки материала



Дальнейшие покрытия:
все финишные покрытия MOBILHEL



Тщательно встряхнуть 3 мин



1–2 слоя
Наносить с расстояния 25–30 см



Тщательно встряхнуть 3 мин



2–3 слоя
Наносить на предварительно подготовленную поверхность с расстояния 20–30 см



Между слоями:
3–5 мин/20°C



Сушка «на отлип»:
10–20 мин/20°C
Полное высыхание
1–1,5 ч/20°C



После нанесения перевернуть и выпустить остатки материала