АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ RADEX PLATINUM

Абразивные материалы серии Platinum разработаны с помощью инновационной и уникальной технологии «Compact Grain», благодаря которой не теряют прочности при износе и сохраняют режущую способность в течение всего срока службы. Абразивные материалы серии Platinum изготавливаются на основе искусственно выращенного минерала оксида алюминия, не теряющего прочности при износе и сохраняющего превосходную режущую способность в течение всего срока службы. Абразив наносится на специально обработанную пленочную подложку. Круги специально разработаны для продолжительного эффективного шлифования металлов, лакокрасочных покрытий, шпатлевок, пластмассы, дерева и т.д. как вручную, так и с использованием шлифовального оборудования. Применяются в таких областях, как ремонтная и конвейерная покраска транспортных средств, дерево- и металлообработка, производство мебели, бытовых приборов и т.д. Отлично зарекомендовали себя в работе по керамическим лакам.

ОСОБЕННОСТИ:

- Идеально для продолжительного эффективного шлифования
- Повышенная износостойкость

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	ЗЕРНИСТОСТЬ	ТИП/ОСНОВА	УПАКОВКА
551501	Ø150 мм	P40	Круги 15 отверстий С креплением типа VELCRO (липучка) На пленке	50/250 шт
551502		P60		
551503		P80		100/500 шт
551504		P100		
551505		P120		
551506		P150		
551507		P180		
551508		P220		
551509		P240		
551510		P280		
551511		P320		
551512		P360		
551513		P400		
551514		P500		
551515		P600		
551516		P800		

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Серый
Основа	Пластиковая пленка
Минерал	Оксид алюминия
Покрытие	С открытым расположением минералов, стеаратовое
Связующее	Клей на основе смолы

Ограничение ответственности! Все технические данные и предлагаемые рекомендации основаны на результатах надежных, по нашему мнению, испытаний, но их полнота не гарантируется. Перед использованием данного материала следует убедиться в его соответствии намеченной цели. Вся ответственность за применение регулируется Условиями продаж, которые, в свою очередь, подчиняются действующему законодательству.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Производить шлифование необходимо в помещении с хорошей вентиляцией в защитных очках, противопылевом респираторе и перчатках. Шлифовальные круги следует применять только на машинках, предназначенных для шлифовальных работ. Шлифовальные круги не должны выступать за размеры оправки более чем на 2 мм.
Не разрешается вносить изменения в конструкцию кругов.
При работе шлифовальной машинкой угол между плоскостью оправки и обрабатываемой поверхностью должен быть минимальным. Неиспользуемую шлифовальную машинку следует держать на специальном стенде или в другом месте, уложив ее на тыльную сторону. Не укладывать шлифовальную машинку рабочей поверхностью круга или оправки на пол или рабочий стол.

СРОКИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить при температуре в пределах от +10 до +30°C и относительной влажности 50 – 65% вдали от влажных (холодных) стен, окон или полов (во избежание впитывания влаги), а также вдали от источников тепла, например, труб парового отопления, радиаторов, печей, вентиляционных каналов с нагретым воздухом и т.д. Материал, вплоть до применения, рекомендуется хранить в заводской упаковке. При соблюдении данных условий срок хранения абразивного материала не ограничен.

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:

Использовать средства индивидуальной защиты глаз, органов дыхания и кожи.
Избегать попадания в окружающую среду. Обратиться за специальными инструкциями к паспорту безопасности.

Ограничение ответственности! Все технические данные и предлагаемые рекомендации основаны на результатах надежных, по нашему мнению, испытаний, но их полнота не гарантируется. Перед использованием данного материала следует убедиться в его соответствии намеченной цели. Вся ответственность за применение регулируется Условиями продаж, которые, в свою очередь, подчиняются действующему законодательству.