

## S.M.A.R.T. SOFT UNIVERSAL PUTTY

### Назначение:

Шпатлевка двухкомпонентная полиэфирная тонкой структуры предназначена для универсального использования. Новая линия полиэфирных шпатлевок выпускается на основе смолы и наполнителей по самой передовой технологии и обеспечивает легкое нанесение, отличное шлифование, не «забывает» абразива, предотвращает появление проколов после шлифования и не дает усадки в процессе эксплуатации. Шпатлевка отличается высокой адгезией к ряду подложек различного типа.

### Подложка:

Стальная жечь  
Алюминиевая жечь  
Оцинкованная жечь  
Полиэфирные шпатлевки  
2К вторичные грунтовки

Шпатлевка наносится на тщательно отшлифованную, чистую поверхность. Полиэфирная поверхность должна быть обработана 2К вторичной грунтовкой во избежание проникновения пероксида в отделочное покрытие.

### Цвет:

Бежевый



Соотношение смешивания  
Добавить отвердитель ВР в размере 2% (в комплекте)  
Жизнеспособность  
3 – 6 мин / 20°C



Способ нанесения



Естественная сушка:  
20 – 30 мин / 20°C



ИК коротковолновая сушка:  
5 мин



Сухое шлифование:  
P80 – P150



Дальнейшая обработка:  
Любая 2К вторичная грунтовка

**SMART**  
**TECHNICAL**  
**INFORMATION**

**HELIOS TBLUS, d.o.o.**

Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenija

T: +386 1 722 40 00, E: info@helios.si

www.helios.si



В соответствии с требованиями ЕС предельное содержание летучих веществ (ЛОС/VOС) для данного вида материалов (категория II В (b)), подготовленных к нанесению, составляет 250 г/л. ЛОС/VOС нашего материала составляет 170 г/л.



Срок хранения:  
18 месяцев



Упаковка:  
12 x 0,5 кг  
12 x 1,0 кг  
6 x 1,8 кг

**ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!**

**SMART**  
**TECHNICAL**  
**INFORMATION**

**HELIOS TBLUS, d.o.o.**

Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenija

T: +386 1 722 40 00, E: info@helios.si

www.helios.si