

S.M.A.R.T. SOFT PUTTY

Назначение:

Шпатлевка двухкомпонентная полиэфирная мягкая предназначена для выравнивания больших, глубоких неровностей на стальной поверхности. Специфическая рецептура обеспечивает легкое нанесение и шлифование, поэтому шпатлевка особо рекомендуется для шпатлевания больших участков. Тонкая структура шпатлевки предотвращает появление проколов после ее нанесения и шлифования и не дает усадки в процессе эксплуатации.

Подложка:

Стальная жель
Полиэфирные шпатлевки
2К вторичные грунтовки

Шпатлевка наносится на тщательно отшлифованную, чистую поверхность. Полиэфирная поверхность должна быть обработана 2К вторичной грунтовкой во избежание проникновения пероксида в отделочное покрытие.

Цвет:

Серый



Соотношение смешивания
Добавить отвердитель ВР в размере 2% (в комплекте)
Жизнеспособность
3 – 6 мин / 20°C



Способ нанесения



Естественная сушка:
20 – 30 мин / 20°C



ИК коротковолновая сушка:
5 мин



Сухое шлифование:
P80 – P150



Дальнейшая обработка:
Любая 2К вторичная грунтовка



В соответствии с требованиями ЕС предельное содержание летучих веществ (ЛОС/VOC) для данного вида материалов (категория II B (b)), подготовленных к нанесению, составляет 250 г/л. ЛОС/VOC нашего материала составляет 170 г/л.

SMART

TECHNICAL INFORMATION

HELIOS TBLUS, d.o.o.

Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenija

T: +386 1 722 40 00, E: info@helios.si

www.helios.si



Срок хранения:
18 месяцев



Упаковка:
12 x 0,5 кг
12 x 1,0 кг
6 x 1,8 кг

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

SMART
TECHNICAL
INFORMATION

HELIOS TBLUS, d.o.o.

Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenija

T: +386 1 722 40 00, E: info@helios.si

www.helios.si