

GRAVIHEL алкидный грунт 20

24

ГРУНТЫ

арт.	цвет	упаковка
48071703	RAL	3*3,9 л
48092806	серый	1*20 л

Однокомпонентное грунтовочное покрытие выпускается на основе алкидного связующего и предназначается для антикоррозийной защиты стальной поверхности. Отличается очень коротким временем сушки, возможна также окраска погружением. Нанесение кистью рекомендуется лишь при окраске небольших участков, так как по сравнению с техникой распыления требуется нанести несколько слоев для получения заявленной толщины пленки.

При толщине пленки до 25 мкм сварочные работы, выполняемые следом, не влияют на качество сварочного шва.

GRAVIHEL алкидный грунт RAL колеруется пастами GRAVIHEL по карте RAL или образцу заказчика. Рекомендуемое соотношение между биндером и пастами составляет 85:15.

Тип:	алкидный
Блеск:	матовый
Вязкость:	тиксотропная
Плотность основного продукта:	1,283–1,415 кг/л
Концентрация сухого вещества:	по объему: 34% по весу: 70%
VOC:	2004/42/IIВ(с)(540)530 VOC готового к использованию (г/л)= макс. 530
Теоретический расход готовой смеси:	7–8 м ² /л



15–20% GRAVIHEL разбавитель алкидных материалов арт. 48072802 (1 л), 48072804 (5 л)
32–35 сек
DIN 53211 Ф4 /20°C



1,5–1,8 мм
2–4 бар
(в зависимости от типа распылительного устройства)
2 слоя = 40–50 мкм



между слоями 10 мин / 20°C



сухое к пыли = 7 мин / 20°C
сухое на ощупь = 40 мин / 20°C
сухое для шлифования = 2 ч / 20°C
сухое для шлифования = 30 мин / 60°C



0–10% GRAVIHEL разбавитель алкидных материалов арт. 48072802 (1 л), 48072804 (5 л)
0,23–0,33"
80–200 бар



до 5% GRAVIHEL разбавитель алкидных материалов арт. 48072802 (1 л), 48072804 (5 л)
допускается нанесение кистью или валиком

Срок хранения в оригинальной упаковке: 2 года

