

# GRAVIHEL винил-акриловый биндер 301

12

БИНДЕРЫ

арт.	степень глянца	упаковка
48070303	полуматовый 002	3*3,9 л
48070306	16-40 %	1*15,8 л
48077403	полуглянцевый 003	3*3,9 л
48077406	41-70 %	1*15,8 л

Однокомпонентное отделочное покрытие выпускается на основе винил-акрилового связующего и отвечает жестким условиям эксплуатации. Используется в качестве защитного покрытия для транспортных и жилых контейнеров, а также в прочей промышленной окраске, где требуется быстрое высыхание лакокрасочного покрытия и качественная антикоррозийная защита. По сравнению с алкидным покрытием, покрытие на основе винила имеет лучшие механические свойства, более высокую твердость и стойкость к ударам камней. **Наносится непосредственно на оцинкованную жель (DUPLEX sistem), но, поскольку качество жести может быть различным, рекомендуется предварительно провести испытания на адгезию.**

Рекомендуемое соотношение между биндером и пастами составляет 85:15. В случае дополнительных требований к укрывистости доля паст может увеличиваться до соотношения 80:20. Все дальнейшие данные представлены на основании соотношения 85:15.

Допускается прямое нанесение на сталь, оцинкованную сталь, алюминий, ламинаты и полимеры после предварительного тестирования.

Тип:	винил - акриловый
Вязкость:	тиксотропная
Плотность основного продукта:	1,065-1,166 кг/л
Концентрация сухого вещества:	по объему: 33% по весу: 53%
VOC:	2004/42/II Б (e)(840)690 VOC готового к использованию (г/л)= макс.690
Теоретический расход готовой смеси:	5-6 м <sup>2</sup> /л



301-002  
30-35% GRAVIHEL разбавитель винил-акрилового биндера арт. 48073104 (5 л)  
301-003  
30-35% GRAVIHEL разбавитель 2K полиуретановых однослойных биндеров арт. 48072902 (1 л), 48072904 (5 л)  
25-27 сек DIN 53211 Ф4 / 20°C



1,3 мм  
2-3 бар  
(в зависимости от типа распылительного устройства)  
2 слоя = 40-50 мкм



между слоями 5-10 мин / 20°C



сухое к пыли / 20°C = 15 мин  
сухое на ощупь / 20°C = 2 часа



301-002  
до 5% GRAVIHEL разбавитель винил-акрилового биндера арт. 48073104 (5 л)  
301-003  
до 5% GRAVIHEL разбавитель 2K полиуретановых однослойных биндеров арт. 48072902 (1 л), 48072904 (5 л)  
0,23-0,33 мм  
80-200 бар



Срок хранения в оригинальной упаковке: 2 года