

GRAVIHEL полиуретановый праймер для дерева 60

арт.	цвет	упаковка
48072004	белый	3*5 л

Грунтовочное покрытие применяется в мебельном производстве для окраски фасадов и корпусов, а также для дизайна изделий из дерева, МДФ, ДСП, шпона и массива.

Нанесение техникой воздушного, безвоздушного, смешанного или электростатического распыления.

Тип:	алкидный
Блеск:	матовый
Вязкость:	DIN4 /20°C = 26 сек
Плотность основного продукта:	1,445 кг/л
Концентрация сухого вещества с учетом отвердителя:	по объему: 38% по весу: 64%
VOC:	VOC готового к использованию (г/л)= макс. 530
Теоретический расход готовой смеси:	4–5 м²/л



2:1 + 10–40% GRAVIHEL отвердитель 2K материалов для дерева, арт. 48072602 (1 л)
GRAVIHEL разбавитель 2K материалов для дерева, арт. 48073302 (1 л)
Смешивание по объему
Срок жизни / 20°C = менее 4 часов



23–25 сек
DIN 53211 Ф4 /20°C



1,8 мм
2 бар
1 слой = 80 мкм
2 слоя = 120–160 мкм



между слоями 5–10 мин / 20°C



сухое к пыли / 20°C = 10 мин
сухое на ощупь / 20°C = 15–30 мин



0–10% GRAVIHEL разбавитель 2K материалов для дерева, арт. 48073302 (1 л)
0,23–0,33 мм
80–200 бар



после 3–4 часов / 20°C

Срок хранения в оригинальной упаковке: 2 года

