

2К СТРУКТУРНАЯ ДОБАВКА ГРУБАЯ И МЕЛКАЯ

арт.	hellos арт.	тип	объём	упак.	цвет
41975031	40276401	мелкая	0,5 л	12 шт	матово-белый
41974931	40276301	грубая			



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

2К структурная добавка рекомендуется при окрашивании пластиковых деталей для достижения структурного эффекта. Используется исключительно совместно с 2К акриловыми эмалями и 2К лаками. При добавлении 2К структурной добавки укрывистость краски снижается, поэтому не рекомендуется использовать её со слабоукрывистыми цветами или использовать только в поверхностном слое.

ПРИМЕНЕНИЕ:

2К структурная добавка смешивается с основным материалом в количестве 100%, т.е. 1:1, затем производится смешивание с отвердителем в рекомендуемой пропорции к основному продукту. Разбавление до рабочей вязкости не требуется. Для повышения эластичности покрытия добавляется МОВІНЕЛ 2К эластичная добавка в объеме 20–30%. Для того, чтобы избежать получения слишком толстослойного покрытия, что не желательно по причине эластичности пластика, рекомендуется нанести один слой МОВІНЕЛ Базы в цвете, подобном цвету финишного 2К покрытия. Например: под 2К эмаль чёрного цвета наносится один слой МОВІНЕЛ Базы МИКС 361.



Хорошо перемешайте



1:1 по объёму с основным материалом,
2К финишным покрытием



Процент отвердителя рассчитывается
от суммарного объёма согласно
рекомендации на основной продукт



3 года