

2К ЭЛАСТИЧНАЯ ДОБАВКА

арт.	helios арт.	цвет	объём	упак.
47056501	40271201	прозрачный	0,5 л	6 шт



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Используется для повышения эластичности покрытия. 20–30% добавки смешивается с основным продуктом. Затем в общий объем смеси добавляется МОВІНІЕЛ 2К отвердитель в рекомендуемом соотношении. При добавлении МОВІНІЕЛ 2К эластичной добавки время высыхания покрытия несколько увеличивается.

ПРИМЕНЕНИЕ:

В случае повреждения пластиковых деталей сначала необходимо их очистить, затем нанести МОВІНІЕЛ праймер для пластика, после этого шпатлевку для пластика (при необходимости) и затем МОВІНІЕЛ грунты-наполнители, в которые добавляется 20–30% МОВІНІЕЛ 2К эластичной добавки. В качестве финишного двухстадийного покрытия используется МОВІНІЕЛ База и МОВІНІЕЛ 2К бесцветный лак, в который добавляется 20–30% МОВІНІЕЛ 2К эластичной добавки.



20–30% по объёму в 2К грунты-наполнители или бесцветные лаки



При использовании добавки время сушки несколько продлевается и зависит от рекомендаций на основной продукт



Процент отвердителя рассчитывается от суммарного объёма согласно рекомендации на основной продукт



4 года