






# 2К ЭЛАСТИЧНАЯ ДОБАВКА

**MOBİNEL®**

Используется для повышения эластичности MOBİNEL 2К грунтов-наполнителей и лаков. 20–30% добавки смешивается с основным продуктом. Затем в общий объем смеси добавляется MOBİNEL 2К отвердитель в рекомендуемом соотношении. При добавлении MOBİNEL 2К эластичной добавки время высыхания покрытия несколько увеличивается.

<b>УПАКОВКА</b>	<b>Упаковка:</b> 6 x 0,5 л	<b>Артикул:</b> 47056501
<b>ИСПОЛЬЗУЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ С.И.З.</b>		
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	<b>Цвет:</b> бесцветный	
	<b>Плотность:</b> 1,041 г/мл	
<b>ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ</b>	В случае повреждения пластиковых деталей сначала необходимо их очистить, затем нанести MOBİNEL праймер для пластика low VOC, после этого MOBİNEL шпатлевку для пластика (при необходимости) и затем MOBİNEL грунты-наполнители, в которые добавляется 20–30% MOBİNEL 2К эластичной добавки. В качестве финишного двухстадийного покрытия используется MOBİNEL базовая эмаль и MOBİNEL 2К бесцветный лак, в который добавляется 20–30% MOBİNEL 2К эластичной добавки.	
<b>ПОДГОТОВКА СМЕСИ</b>	 <b>Пропорции смешивания по объему:</b>	20 – 30% от объема основного продукта
	 <b>Процент отвердителя</b>	рассчитывается от суммарного объема согласно рекомендации на основной продукт.
<b>ВРЕМЯ СУШКИ</b>		При использовании добавки время сушки несколько продлевается и зависит от рекомендаций на основной продукт.
<b>СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ</b>		<b>Срок хранения:</b> 4 года
<b>МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖ- НОСТИ</b>	Хранить вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого пламени и других источников воспламенения. Курение запрещено. Избегать вдыхания пыли, паров, газа, тумана, испарений, аэрозолей. При плохом самочувствии обратиться за медицинской помощью / консультацией. При раздражении кожи: обратиться за медицинской помощью / консультацией. В случае пожаротушения использовать порошок, пену или CO <sub>2</sub> . Продукт содержит органические растворители. <b>ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ</b>	