

ОПРАВКИ И ПОДЛОЖКИ

ОПРАВКА ДЛЯ АБРАЗИВНЫХ КРУГОВ С КРЕПЛЕНИЕМ «VELCRO»

Универсальная оправка для абразивных кругов средней жесткости из высококачественной пластмассы и резины с системой крепления для абразивных материалов в кругах «VELCRO» (липучка). Материалы, выбранные в соответствии со специфическими требованиями веса, стабильности и износостойкости, позволяют предотвращать вибрацию во время шлифования.

АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ОТВЕРСТИЙ	РАЗМЕР	УПАКОВКА
500002	15	Ø150 мм	1 шт

ОПРАВКА ДЛЯ ПОЛИРОВАЛЬНЫХ КРУГОВ

Полировальная основа под метрическую резьбу для полировальных кругов средней жесткости. Оправка для полировальных кругов из высококачественной пластмассы и резины с системой крепления для абразивных материалов в кругах «VELCRO» (липучка). Материалы, выбранные в соответствии со специфическими требованиями веса, стабильности и износостойкости, позволяют предотвращать вибрацию во время шлифования.

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	УПАКОВКА
500000	Ø125 мм + M14 болт	1 шт
500005	Ø75 мм + M14 болт	4 шт

ПОДЛОЖКА ДЛЯ ФИБРОВЫХ ДИСКОВ

Подложка для использования с кругами малого диаметра предназначена для локальной обработки сварных швов, труднодоступных мест и локальных участков. Применяется только с пневматическими инструментами.

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	УПАКОВКА
420500	Ø50 мм (2")	1 шт

УНИВЕРСАЛЬНАЯ МЯГКАЯ ПОДЛОЖКА

Подложка для финишного шлифования из износостойкого вспененного полиуретана с системой крепления «VELCRO» для абразивных материалов в кругах.

Назначение: работа с микротонкими абразивными материалами в кругах для получения идеальной поверхности.

Обеспечивает хорошее прилегание к сложным контурам поверхности транспортных средств.

Материал основы: вспененный полиэстер

Плотность основы: 55 кг/м³

АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ОТВЕРСТИЙ	РАЗМЕР	УПАКОВКА
500004	15	Ø150 мм Толщина: 10 мм	1/10 шт

ЗАЩИТНАЯ ПРОКЛАДКА

Защита для шлифовальных оправок и разных подложек. Используется для абразивных кругов, монтируются ко всем типам современных шлифовальных машин, как электрических, так и пневматических.

Материалы, выбранные в соответствии со специфическими требованиями веса, стабильности и износостойчивости, позволяют предотвращать вибрацию во время шлифования.

Артикул	Кол-во отверстий	Размер	Упаковка
500003	15	Ø150 мм	1 шт

УСЛОВИЯ И СРОК ХРАНЕНИЯ ОПРАВОК И ПОДЛОЖЕК

Хранить оправки следует рабочей стороной вниз при температуре в пределах от +18 до +22°C и относительной влажности 50 – 65% вдали от влажных (холодных) стен, окон или полов (во избежание впитывания влаги), прямых солнечных лучей, а также вдали от источников тепла, например, труб парового отопления, радиаторов, печей, вентиляционных каналов с нагретым воздухом и т.д.

Оправки, вплоть до применения, рекомендуется хранить в заводской упаковке. При соблюдении данных условий срок хранения не ограничен.