

RADEX FT – маскирующие валики для проемов изготовлены из вспененного полиуретана с нанесенной с одной стороны полоской термостойкого клея. Поставляются в нарезанном виде в рулоне. Рулон помещен в коробку - диспенсер для удобства работы и хранения. Валики позволяют скрыть следы ремонта, так как не оставляют четких границ окраски после удаления с поверхности. Применение валиков ускоряет процесс маскирования дверных проемов автомобилей перед покраской. Валик является барьером на пути попадания пыли и опила внутрь салона автомобиля. Клеевой слой не остается на поверхности автомобиля после удаления валика.

ПРЕИМУЩЕСТВА/ОСОБЕННОСТИ:

- Самоклеящиеся, ускоряют процесс маскирования
- Отлично держатся на поверхности автомобиля
- Удобны в работе
- Защищают салон автомобиля от пыли и опила
- Не оставляют клеевого слоя

Артикул	Размер	Упаковка
770017	13 мм x 50 м	1 шт

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Наклеить на чистую и обезжиренную поверхность (не растягивать!)
- Прижать валик к поверхности клеевым слоем
- Не допускать попадания антисиликона на клеевой состав
- Наклеить в дверной проем не ближе 3 – 5 мм от края
- Не допускать контакта клея с ЛКМ
- После сушки аккуратно удалить с поверхности вытягиванием
- Допускается использование ИК сушки до температуры не более +80°C
- Не рекомендуется использовать ленту при отрицательных температурах.

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал	Вспененный полиуретан
Плотность	28 кг/м ³
Цвет	Белый
Удлинение на разрыв	200%
Тип клея	Натуральный каучук на основе растворителя
Термостойкость	до 45 мин при +80°C
Ширина рулона	50 мм
Толщина	0,19 мм

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в чистом и сухом хорошо проветриваемом помещении при температуре от +10°C до +30°C и относительной влажности 50%. Упаковка должна быть защищена от прямых солнечных лучей и тепла. Срок годности: 1 год со дня изготовления.

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:

Избегать попадания в окружающую среду. Обратиться за специальными инструкциями к паспорту безопасности.