

RADEX MASKING FILM – маскирующая прозрачная полиэтиленовая пленка в индивидуальной упаковке, обладающая электростатическим зарядом, улучшающим притягивание к поверхности. Пленка предназначена только для профессионального применения – маскирования деталей кузова, не подлежащих окраске. Благодаря специальной обработке внешней стороны полимерная пленка прекрасно удерживает слой краски, а также опыл и избавляет от необходимости дополнительного маскирования бумагой поверхностей, прилегающих к зоне окраски. Особенностью пленки MASKING FILM является способность исключить «отшелушивание» лакокрасочных материалов с поверхности под воздействием сжатого воздуха. Маскирующая пленка легко режется, что обеспечивает легкое и быстрое маскирование.

MASKING FILM 5 МКМ

Артикул	Размер	Вес	Упаковка
660545	4 x 5 м	90 г	1/50 шт

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал	Полиэтилен высокого давления HDPE
Толщина	5 мкм
Цвет	Белый прозрачный
Термостойкость	до +80°C

MASKING FILM 7 МКМ

Артикул	Размер	Вес	Упаковка
660745	4 x 5 м	120 г	1/40 шт
660746	4 x 6 м	144 г	1/35 шт
660747	4 x 7 м	168 г	1/30 шт
660547	5 x 8 м	240 г	1/25 шт

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал	Полиэтилен высокого давления HDPE
Толщин	7 мкм
Цвет	Белый прозрачный
Термостойкость	до +80°C

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ:

Пленку необходимо развернуть с внутренней стороны, таким образом, статическая сторона будет располагаться верно. После нанесения пленки на поверхность вырезать специальным ножом арт. 660014 области зоны ремонта и дополнительно зафиксировать края пленки малярной лентой. После применения пленку необходимо незамедлительно убрать с поверхности автомобиля.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в чистом, сухом и хорошо вентилируемом месте при температуре от +10°C до +30°C и относительной влажности не более 50%.