

RADEX STD MASK – маскирующая бумага из 100% чистой неотбеленной длинноволокнистой крафт-бумаги в рулоне. Не оставляет ворса. Предназначена для укрытия деталей кузова автомобиля, не подлежащих окраске. Благодаря специальной обработке внешней стороны, бумага обеспечивает прекрасное удержание краски и пыли, а также исключает сквозное промокание при использовании красок на водной основе. Легко режется и легко принимает любые сложные формы автомобиля. Бумага предназначена только для профессионального применения.

Артикул	Размер	Упаковка
671060	600 мм x 300 м	1 шт
671090	900 мм x 300 м	

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ:

Поместить бумагу в специальный диспенсер.

Бумагу необходимо располагать глянцевой обработанной стороной, удерживающей пыль, вверх. Это обеспечит надежную защиту от ЛКМ и исключит промокание. После укрытия бумагой поверхности необходимо вырезать специальным ножом области, требуемые для ремонта, и дополнительно зафиксировать края бумаги малярной лентой. После применения бумагу необходимо незамедлительно убрать с поверхности автомобиля.

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал	100% чистая неотбеленная длинноволокнистая крафт-бумага	
Цвет	Светло-коричневый	
Масса бумаги площадью 1 г/м ²	42	ГОСТ 13199
Толщина, мкм	65	ГОСТ 27015
Разрушающее усилие в машинном направлении, (Н) кгс, не менее	6,3	ГОСТ ИСО 1924-1
Разрушающее усилие в поперечном направлении, (Н) кгс, не менее	2,5	
Прочность на излом при многократных перегибах - число двойных перегибов в среднем по двум направлениям, не менее	411	ГОСТ 13525.2
Влажность, %	5,7	ГОСТ ИСО 287-2014

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Рекомендуется хранить при температуре в пределах от +15 до +30°C вдали от влажных (холодных) стен, окон или полов (во избежание впитывания влаги), а также вдали от источников тепла, например, труб парового отопления, радиаторов, печей, вентиляционных каналов с нагретым воздухом и т.д.

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:

Обратиться за специальными инструкциями к паспорту безопасности.