

2K HS 4:1 КОМПАКТПРАЙМЕР LOWVOC

MOBIHEL®

LOW VOC = Низкое содержание летучих органических соединений

Толстослойное акрил-изоцианатное покрытие используется одновременно в качестве грунта и грунта-наполнителя. Адгезия ко всем типам металла. Благодаря высокой вязкости, позволяет получить выравнивающее покрытие большой толщины (до 180 мкм). Быстро сохнет и обеспечивает превосходную поверхность для последующих покрытий. Белый, серый и черный грунты могут смешиваться для достижения нужного тона. Может наноситься непосредственно на голый металл, оцинкованную сталь и алюминий. В комбинации с MOBIHEL 2K отвердителем 750W позволяет выполнять ремонтные работы при температуре от +5 °C. Хорошо шлифуется, не забивая абразив.

УПАКОВКА	Упаковка:	Артикул:	Упаковка:	Артикул:
	6 x 1,0 л	41793802 – серый 41958002 – белый 41958112 – черный	3 x 3,5 л	41793833 – серый 41958033 – белый 41958133 – черный

СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ	MOBIHEL 2K ОТВЕРДИТЕЛЬ 700		MOBIHEL РАЗБАВИТЕЛЬ 2100	
	Упаковка:	Артикул:	Упаковка:	Артикул:
	6 x 0,25 л 6 x 1,0 л	41825601 41825612	12 x 0,5 л 4 x 5,0 л	41672151 41672114

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ С.И.З.					
--	---	---	---	---	---

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Цвет:	белый, черный, серый (можно смешивать для достижения нужного тона).
	Плотность:	серый: 1,600 г/мл белый: 1,587 г/мл черный: 1,460 г/мл
		2004/42/II B(c) (540) 530. В соответствии с требованиями ЕС предельное содержание летучих органических соединений (VOC) для данного вида материалов (категория II B (c)), подготовленных к нанесению, составляет 540 г/л. VOC настоящего материала составляет 530 г/л.
		2K материалы реагируют с влагой, поэтому все рабочие емкости и инструменты должны быть абсолютно сухими. В процессе работ относительная влажность воздуха не должна превышать 80%.

ТИП ПОДЛОЖКИ	Может наноситься непосредственно на голый металл, оцинкованную сталь и алюминий, все виды шпатлевок, первичные грунты.
--------------	--

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Перед нанесением грунта-наполнителя поверхность тщательно отшлифовать и очистить MOBIHEL Антисиликоновым чистящим средством. Для достижения наивысшего уровня качества ремонта необходимо нанести 1K праймер low VOC.
---------------------------	---

2K HS 4:1 КОМПАКТПРАЙМЕР LOW VOC



ПОДГОТОВКА СМЕСИ		Пропорции смешивания по объему:		4 ч MOBIHEL 2K HS компактпраймер low VOC 1 ч MOBIHEL отвердитель 700 10% MOBIHEL разбавитель 2100*
		Пропорции смешивания по весу:		100 г MOBIHEL 2K HS компактпраймер low VOC 15 г MOBIHEL отвердитель 700 7 г MOBIHEL разбавитель 2100
		Жизнеспособность смеси:	2 часа / 20°C	
		Рабочая вязкость:	32 – 37 сек DIN 53211 Φ4 / 20°C	
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ		Нанесение:	1,6 – 1,8 мм 2 – 4 бар (см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов)	
		Количество слоев:	1 – 3 слоя = 60 – 180 мкм	
ВРЕМЯ СУШКИ		При 20°C:	1,5 часа = 60 мкм 4 – 5 часов = 180 мкм	
		При 60°C:	20 мин = 60 мкм 30 мин = 180 мкм	
		ИК коротковолновая сушка:	8 – 12 мин расстояние до детали: 70 – 80 см	
ШЛИФОВАНИЕ		Шлифование:	P360 – P600 при промежуточном шлифовании соблюдать «шаг сто»	
		Шлифование с при- менением воды:	P600 – P1200 при промежуточном шлифовании соблюдать «шаг сто»	

* При рабочей температуре +5 – +18 °C допускается использование MOBIHEL разбавителя 2500 арт. 41672914, но на время сушки MOBIHEL 2K HS компактпраймер low VOC выбор разбавителя существенным образом не влияет.

Информация на упаковке товара не может предусматривать всех вариантов приготовления и назначения продукта, поэтому носит обобщенный характер. В работе рекомендуем руководствоваться настоящим пособием. Весовые рекомендации усредненные. Точные данные содержатся в программе по цветоподбору. За дополнительными разъяснениями обращайтесь к технологам компании «РЕФИНИШ АВТОЛАК» по тел.: 8-499-709-05-99 (тех.поддержка)

2K HS 4:1 КОМПАКТПРАЙМЕР LOW VOC



ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ		Нанесение:	все финишные покрытия MOBHEL
СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ		Срок хранения:	2 года
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖ- НОСТИ	Хранить вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого пламени и других источников воспламенения. Курение запрещено. Избегать вдыхания пыли, паров, газа, тумана, испарений, аэрозоли. При плохом самочувствии обратиться за медицинской помощью / консультацией. При раздражении кожи: обратиться за медицинской помощью / консультацией. В случае пожаротушения использовать порошок, пену или CO₂. Продукт содержит органические растворители. ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ		



Система подбора подложки
в зависимости от тона эмали
находится в разделе
Колористу по системе MOBHEL